

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/bhr243rfe-mloto-wiertarka-z-opcja-kucia-p-1124.html>



BHR243RFE Młoto-wiertarka z opcją kucia

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena | 1 975,00 zł |
| Dostępność | Niedostępny |
| Numer katalogowy | BHR243RFE |
| Producent | Makita |

Opis produktu

Informacje dodatkowe

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- Na wyposażeniu szybkowymienny uchwyt cylindryczny
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Współpracuje z systemem odsysania pyłu DX02 (wyposażenie opcjonalne)
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- 40 - pozycyjne przestawianie przecinaka
- Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie
- Unikalna konstrukcja gumowych połączeń - zmniejsza poziom wibracji docierających do akumulatora
- Łatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości
- Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie
- Możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego w celu pracy z niską emisją pyłu
- Rękojeść antypoślizgowa pokryta gumą
- Kompaktowa budowa oraz dobre wyważenie zapewnia większą kontrolę i możliwość manewru
- W walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

Cechy produktu BHR243RFE

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Prędkość obr. na biegu jałowym: | 0-950 obr./min |
| Częst. udarów na biegu jałowym: | 0-4.700 /min |
| Max. zdolność wiercenia w stali: | 13 mm |
| Max. zdolność wiercenia w drewnie: | 27 mm |
| Max. zdolność wiercenia w betonie: | 24 mm |
| Energia pojedynczego uderzenia: | 2,0 J |
| Napięcie akumulatora: | 18 V / 3,0 Ah |
| Wymiary (DxSxW): | 328 x 85 x 213 mm |
| Ciężar: | 3,4 kg |

Dostarczone wyposażenie

| | |
|---|----------|
| Walizka: | 141401-4 |
| Szybkowymienny uchwyt SDS-Plus (zamontowany): | 194080-7 |
| Szybkowymienny uchwyt cylindryczny: | 194079-2 |
| 2 akumulatory BL1830: | 194204-5 |

Ładowarka DC18RC:
Rekojeść boczna (zamontowana):
Ogranicznik głębokości:

195584-2
-
324219-0

*Dostarczany jako część zamienna