Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 01:18

Link do produktu: https://elektrosila.biz/bosch-0601868107g-gsr10-8-2-li-akumulatorowa-wiertarko-wkretarka-10-8v-0ah-30nm-p-4719.html



# Bosch 0601868107G GSR10,8-2-LI Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 10,8V 0Ah 30Nm

| | |
|---|---|
| Cena | **290,00 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**300,00 zł**~~ |
| Dostępność | **Niedostępny** |
| Numer katalogowy | **0601868107G** |
| Kod producenta | **0601868107G** |
| Producent | **Bosch** |

## Opis produktu

**Cechy produktu:**

- Tylko 169 mm długości w narzędziu tej klasy zapewnia optymalne manewrowanie narzędziem, przede wszystkim przy wierceniu i wkręcaniu w miejscach trudno dostępnych lub w sytuacjach wymagających trzymania narzędzia w górze
- Profesjonalna wydajność: przekładnia 2-biegowa gwarantuje moment obrotowy 30 Nm podczas wiercenia (do 19 mm) oraz wkręcania (do 7 mm)
- Pełnowymiarowy uchwyt wiertarski 10 mm z systemem Auto-Lock
- Praktyczny trzydiodowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Wyjątkowa, najnowocześniejsza technologia litowo-jonowa Bosch Premium wydłuża żywotność i gwarantuje maksymalny czas pracy akumulatora
- System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw
- Wbudowana lampka LED oświetla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach
- Hamulec silnika zapewnia precyzję pracy przy seryjnym wkręcaniu wkrętów
- Bosch Hyper Charge: dzięki szybkiemu ładowaniu akumulatory są naładowane w 75?% już po upływie połowy czasu ładowania
- Brak efektu pamięci: akumulator można doładować w dowolnej chwili, nie ryzykując uszkodzenia ogniw

**W zestawie:**

- Wkład do L-BOXX (połówka - 1/2), na urządzenie i ładowarkę
- Wiertarko-wkrętarka w wersji body tj. bez akumulatora i ładowarki, wysyłana w opakowaniu zastępczym

**Dane techniczne:**

| | |
|---|---|
| Ciężar z akumulatorem | 0,95 kg |
| Długość | 169,0 mm |
| Liczba zakresów momentu obrotowego | 20+1 |
| Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie) | 13 Nm |
| Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde) | 30 Nm |
| Maks. średnica śrub | 7 mm |
| Maks. średnica wiercenia w drewnie | 19 mm |
| Maks. średnica wiercenia w stali | 10 mm |
| Napięcie akumulatora | 10,8 V |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg) | 0 – 350 / 1.300 min-1 |
| Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks. | 1 / 10 mm |