

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/bosch-0611924020-gbh185-li-mlot-udarowo-obrotowy-z-uchwytem-sds-plus-1123-p-3672.html>



## Bosch 0611924020 GBH185-LI Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-plus 11/23

Cena	<b>1 105,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>1 137,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>0611924020</b>
Kod producenta	<b>0611924020</b>
Kod EAN	<b>4059952613369</b>
Producent	<b>Bosch</b>

### Opis produktu

#### Charakterystyka produktu:

- Wyższa jakość pracy dzięki wydajności, bezpieczeństwu i kontroli
- Więcej wywierconych otworów na jednym cyklu ładowania akumulatora i stabilna moc wyjściowa dzięki silnikowi oferującemu stałą prędkość obrotową
- Większy komfort wiercenia dzięki systemowi Vibration Control, który tłumi drgania
- Wyższy stopień ochrony przed przypadkowym zaklinowaniem w materiale dzięki funkcji KickBack Control
- Bezpyłowa praca dzięki systemowi odsysania pyłu Auto Power GDE 12

#### Dane techniczne: Poziom szumów

Wymiary narzędzia (szerokość)	102 mm
Wymiary narzędzia (długość)	296 mm
Wymiary narzędzia (wysokość)	208 mm
Napięcie akumulatora	18,0 V
Energia udaru (zgodnie z EPTA 05/2016)	1.9 J
Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej	0 - 4.675 min-1
Nominalna prędkość obrotowa	0 - 1.050 min-1
Ciężar bez akumulatora	2.3 kg
Uchwyt stanowiskowy	SDS plus
Ø wiercenia wiertłami do młotów w betonie	4 - 22 mm
Optymalny zakres wiercenia wiertłami do młotów w betonie	4 - 12 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. Ø wiercenia w drewnie	20 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	102 dB(A)
Błąd pomiaru K	3 dB

A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 94 dB(A); poziom mocy akustycznej 102 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.

**W sprzedaży sama młotowiertarka w wersji body tj. bez akumulatorów i ładowarki, wysyłana w oryginalnym kartonowym opakowaniu**

**System odsysania pokazany na zdjęciu nie wchodzi w skład zestawu**

### Funkcje