

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/bosch-gsr-14-4-v-li-akumulatorowa-wiertarko-wkretarka-2x4ah-p-1788.html>



## Bosch GSR 14,4 V-Li Akumulatorowa wiertarko wkretarka 2x4Ah \*

Cena	<b>1 189,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>1 220,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>0 601 866 00E</b>
Kod producenta	<b>0 601 866 00E</b>
Producent	<b>Bosch</b>

### Opis produktu

#### Informacje dodatkowe:

- Niezwykle kompaktowe dzięki najkrótszej konstrukcji (tylko 185 mm) w swojej klasie i niewielkiemu ciężarowi (tylko 1,7 kg) – perfekcyjne manewrowanie narzędziem.
- Do 686 wkręconych wkrętów 6 x 60 mm w miękkim drewnie na jednym cyklu ładowania akumulatora (14,4 V – 4,0 Ah).
- Wysoki moment obrotowy dochodzący do 60 Nm jest wynikiem zastosowania nowej koncepcji przekładni i nowego 4-biegunowego silnika Bosch.
- Innowacyjne akumulatory COOLpack gwarantują optymalne odprowadzanie ciepła, wydłużając żywotność nawet o 100 % (por. akumulatory litowo-jonowe bez technologii COOLpack).
- System elektronicznej ochrony ogni ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogni.
- Uchwyt wiertarski 13 mm z systemem Auto-Lock.
- Wbudowana lampka LED oświetla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach.
- Hamulec silnika zapewnia precyzję pracy przy seryjnym wkręcaniu wkrętów.
- Praktyczny klips pozwala wygodnie zawiesić narzędzie na pasku lub na drabinie.
- Ergonomicznie ukształtowana, smukła rękojeść z miękką okładziną Softgrip zapewnia komfort pracy.

#### Dane techniczne:

- Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde) 60 Nm;
- Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie) 25 Nm;
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg) 0 – 500 / 1.600 min-1;
- Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks. 1,5 / 13 mm;
- Gwint wrzeciona wiertarki 1/2";
- Napięcie akumulatora 14,4 V;
- Pojemność akumulatora 4 Ah;
- Ciężar z akumulatorem 1,7 kg;
- Liczba zakresów momentu obrotowego 18+1;
- Średnica wiercenia:  
Maks. średnica wiercenia w drewnie 32 mm,  
Maks. średnica wiercenia w stali 13 mm,
- Maks. średnica śrub 7 mm;
- Przełączanie biegów;
- Bieg w prawo/lewo;
- System Electronic;
- Auto-Lock;
- Mięka rękojeść Softgrip;
- Oświetlenie.

#### **W zestawie:**

- 2 akumulatory 4 Ah Li-Ion;
- szybka ładowarka AL 1860 CV;
- instrukcja obsługi.
- Opakowanie: L-BOXX.

Warunkiem przedłużenia gwarancji jest zarejestrowanie urządzenia za pośrednictwem Internetu w terminie 30 dni od daty zakupu. Gwarancja obowiązuje od daty zakupu.

#### **Produkt wycofany**