

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/gdr-14-4-v-li-06019a1404-akumulatorowa-wkretarka-udarowo-obrotowa-p-1046.html>



## GDR 14,4 V-Li 06019A1404 Akumulatorowa wkretarka udarowo-obrotowa

Cena **1 573,00 zł**

Dostępność **Niedostępny**

Numer katalogowy **06019A1404**

Producent **Bosch**

### Opis produktu

### Informacje dodatkowe

- Wyjątkowa możliwość wyboru akumulatora Premium (dłuższy czas pracy) lub Compact (lżejszy akumulator, większy komfort pracy) w obrębie jednej klasy napięcia
- Wysoki moment obrotowy i duża liczba uderzeń (3.200 min<sup>-1</sup>) gwarantują szybkie tempo wkręcania w metalu (do M 14) oraz drewnie
- Krótsza konstrukcja ułatwia obsługę w miejscach trudno dostępnych oraz przy pracach wymagających trzymania urządzenia w górze
- Wyjątkowa, najnowocześniejsza technologia litowo-jonowa Bosch Premium gwarantuje maksymalny czas pracy akumulatora
- System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw
- Maksymalna wytrzymałość: dzięki elastycznej obudowie Dura Shield urządzenie zachowuje pełną sprawność nawet po upadku na beton z wysokości 2 metrów
- Praktyczny wskaźnik stanu naładowania akumulatora: informuje użytkownika o dostępnych rezerwach energii

### W zestawie:

- 2 akumulatory Li-Ion 3,0 Ah (2 607 336 224)
- Szybka ładowarka AL 1860 CV (2 607 225 322)
- Wkład do L-BOXX, na urządzenie i ładowarkę (2 608 438 007)
- L-BOXX 136 (2 608 438 692)

### Dane techniczne:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Ciężar włącznie z akumulatorem           | 1,6 kg                      |
| Czas ładowania                           | 30 min                      |
| Długość                                  | 145,0 mm                    |
| Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde) | 150 Nm                      |
| Napięcie akumulatora                     | 14,4 V                      |
| Nominalna liczba uderzeń                 | 0 - 3.200 min <sup>-1</sup> |
| Pojemność akumulatora                    | 3,0 Ah                      |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia         | 0 - 2.800 min <sup>-1</sup> |
| Średnica śrub                            | M 6 - M 14                  |
| System montażu narzędzi                  | Wpust sześciokątny 1/4"     |
| Wysokość                                 | 241,0 mm                    |