

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/gsb-10-8-2-li-06019b6902-akum-wiertarko-wkretarka-udarowa-p-1054.html>

GSB 10,8-2-LI 06019B6902 Akum. wiertarko-wkrętarka udarowa

Cena	756,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	06019B6902
Producent	Bosch

Opis produktu

Informacje dodatkowe

- Tylko 189 mm długości w narzędziu tej klasy zapewnia optymalne manewrowanie narzędziem, przede wszystkim przy wierceniu i wkręcaniu w miejscach trudno dostępnych lub w sytuacjach wymagających trzymania narzędzia w górze
- Nowa, 2-biegowa przekładnia planetarna umożliwia realizację wymagających zadań związanych z wierceniem i wkręcaniem w drewnie i metalu oraz wierceniem udarowym w murze
- Pełnowymiarowy uchwyt wiertarski 10 mm z systemem Auto-Lock
- Praktyczny wskaźnik stanu naładowania akumulatora: informuje użytkownika o dostępnych rezerwach energii
- Wyjątkowa, najnowocześniejsza technologia litowo-jonowa Bosch Premium wydłuża żywotność i gwarantuje maksymalny czas pracy akumulatora
- System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przecięciem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw
- Praktyczny trzydiodyowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Wbudowana lampka LED oświetla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach
- Hamulec silnika zapewnia precyzję pracy przy seryjnym wkręcaniu wkrętów
- Bosch Hyper Charge: dzięki szybkiemu ładowaniu akumulatory są naładowane w 75% już po upływie połowy czasu ładowania

W zestawie:

- Kabura (1 600 Z00 01U)
- L-BOXX 102 (2 608 438 691)
- Wkład do L-BOXX, na urządzenie i ładowarkę (2 608 438 082)
- Wkład do L-BOXX, na urządzenie (2 608 438 004)
- Szybka ładowarka AL 1130 CV (2 607 225 134)
- 2 akumulatory Li-Ion 1,3 Ah (2 607 336 014)

Dane techniczne:

Ciężar z akumulatorem	1 kg
Długość	189,0 mm
Gwint wrzeczona wiertarki	1/2"
Liczba zakresów momentu obrotowego	20+1
Maks. liczba udarów	19.500 min-1
Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	13 Nm
Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde)	30 Nm
Maks. średnica śrub	7 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	19 mm
Maks. średnica wiercenia w murze	10 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
Napięcie akumulatora	10,8 V
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg)	0 - 380 / 0 - 1.300 min-1
Typ ogniw	Li-Ion
Wysokość	175,0 mm
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks.	1 / 10 mm