

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/gsb-14-4-v-li-0601867002-akum-wiertarko-wkretarka-udarowa-p-1041.html>



GSB 14,4 V-Li 0601867002 Akum. wiertarko-wkrętarka udarowa

Cena	1 475,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	0601867002
Producent	Bosch

Opis produktu

Informacje dodatkowe

- Niezwykle kompaktowe dzięki najkrótszej konstrukcji (tylko 195 mm) w swojej klasie i niewielkiemu ciężarowi (tylko 1,8 kg) – perfekcyjne manewrowanie narzędziem
- Zintegrowana funkcja wiercenia udarowego do pracy w murze (do 13 mm)
- Moment obrotowy dochodzący do 60 Nm jest wynikiem zastosowania nowej koncepcji przekładni i nowego 4-biegunowego silnika Bosch – do 46 wywierconych otworów (6 x 50 mm) w murze (beton do testów zgodny z normą EN 60745-2-1-) na jednym cyklu ładowania akumulatora
- Uchwyt wiertarski 13 mm z systemem Auto-Lock
- Wyjątkowa, najnowocześniejsza technologia litowo-jonowa Bosch Premium wydłuża żywotność i gwarantuje maksymalny czas pracy akumulatora
- System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw
- Wbudowana lampka LED oświetla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach
- Hamulec silnika zapewnia precyzję pracy przy seryjnym wkręcaniu wkrętów
- Praktyczny klips pozwala wygodnie zawiesić narzędzie na pasku lub na drabinie
- Ergonomicznie ukształtowana, smukła rękojeść z miękką okładziną Softgrip zapewnia komfort pracy

W zestawie:

- 2 akumulatory Li-Ion 3,0 Ah (2 607 336 224)
- Szybka ładowarka AL 1860 CV (2 607 225 322)
- L-BOXX 136 (2 608 438 692)
- Wkład do L-BOXX, na urządzenie i ładowarkę (2 608 438 019)

Dane techniczne:

Ciężar z akumulatorem	1,8 kg
Gwint wrzeczona wiertarki	1/2"
Liczba zakresów momentu obrotowego	18+1
Maks. liczba udarów	24.000 min-1
Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	25 Nm
Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde)	60 Nm
Maks. średnica śrub	7 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w murze	13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Napięcie akumulatora	14,4 V
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg)	0 - 500 / 1.600 min-1
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks.	1,5 / 13 mm