Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 11:19

Link do produktu: https://elektrosila.biz/gsb-18-v-li-0601867102-akum-wiertarko-wkretarka-udarowa-p-1022.html



GSB 18 V-LI 0601867102 Akum. wiertarko-wkrętarka udarowa

Cena	**1 720,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Numer katalogowy	**0601867102**
Producent	**Bosch**

Opis produktu

Informacje dodatkowe

- Niezwykle kompaktowe dzięki najkrótszej konstrukcji (tylko 195 mm) w swojej klasie i niewielkiemu ciężarowi (tylko 1,9 kg) – perfekcyjne manewrowanie narzędziem
- Zintegrowana funkcja wiercenia udarowego do pracy w murze (do 13 mm)
- Moment obrotowy dochodzący do 67 Nm jest wynikiem zastosowania nowej koncepcji przekładni i nowego 4-biegunowego silnika Bosch – do 55 wywierconych otworów (6 x 50 mm) w murze (beton do testów zgodny z normą EN 60745-2-1-) na jednym cyklu ładowania akumulatora
- Uchwyt wiertarski 13 mm z systemem Auto-Lock
- Wyjątkowa, najnowocześniejsza technologia litowo-jonowa Bosch Premium wydłuża żywotność i gwarantuje maksymalny czas pracy akumulatora
- System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw
- Wbudowana lampka LED oświetla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach
- Hamulec silnika zapewnia precyzję pracy przy seryjnym wkręcaniu wkrętów
- Praktyczny klips pozwala wygodnie zawiesić narzędzie na pasku lub na drabinie
- Ergonomicznie ukształtowana, smukła rękojeść z miękką okładziną Softgrip zapewnia komfort pracy

W zestawie:

- 2 akumulatory Li-Ion 3,0 Ah (2 607 336 236)
- Szybka ładowarka AL 1860 CV (2 607 225 322)
- L-BOXX 136 (2 608 438 692)
- Wkład do L-BOXX, na urządzenie i ładowarkę (2 608 438 019)

Dane techniczne:

Ciężar z akumulatorem	1,9 kg
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2"
Liczba zakresów momentu obrotowego	18+1
Maks. liczba udarów	25.500 min-1
Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	28 Nm
Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde)	67 Nm
Maks. średnica śrub	8 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	35 mm
Maks. średnica wiercenia w murze	13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg)	0 – 500 / 1.700 min-1
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks.	1,5 / 13 mm