

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/gsb-36-v-li-1-3ah-0601913124-akum-wiertarko-wkretarka-udarowa-p-1003.html>

## GSB 36 V-Li 1,3Ah 0601913124 Akum. wiertarko-wkrętarka udarowa

Cena	<b>2 164,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>0601913124</b>
Producent	<b>Bosch</b>

### Opis produktu

### Informacje dodatkowe

- Wysoce wydajny mechanizm udarowy i duża prędkość obrotowa zapewniające szybki postęp pracy przy wierceniach w murze
- Bardzo duża moc: urządzenie wkręca bez spadku obrotów nawet wkręty o średnicy 12 mm
- Maksymalna wytrzymałość: dzięki elastycznej obudowie Dura Shield urządzenie zachowuje pełną sprawność nawet po upadku na beton z wysokości 2 metrów
- Wyjątkowa, najnowocześniejsza technologia litowo-jonowa Bosch Premium wydłuża żywotność i gwarantuje maksymalny czas pracy akumulatora
- System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw
- Bosch Hyper Charge: dzięki szybkiemu ładowaniu akumulatory są naładowane w 75% już po upływie połowy czasu ładowania
- Brak efektu pamięci: akumulator można doładować w dowolnej chwili, nie ryzykując uszkodzenia ogniw

### W zestawie:

- Szybka ładowarka AL 3640 CV (2 607 225 100)
- 2 akumulatory Li-Ion 1,3 Ah (2 607 336 002)
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (2 608 572 182)
- Rękojeść dodatkowa (2 602 025 134)
- Walizka narzędziowa (2 605 438 587)

### Dane techniczne:

Ciężar z akumulatorem	2,7 kg
Czas ładowania, ok.	45 min
Długość	280,0 mm
Gwint wrzeczona wiertarki	1/2"
Liczba zakresów momentu obrotowego	15+1
Maks. liczba udarów	18.000 min-1
Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	32 Nm
Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde)	78 Nm
Maks. średnica śrub	12 mm
Maks. średnica wiercenia w aluminium	16 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	50 mm
Maks. średnica wiercenia w murze	16 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	16 mm
Napięcie akumulatora	36 V
Pojemność akumulatora	1,3 Ah
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg)	0 - 450 / 1.500 min-1
Szerokość	95,0 mm
Typ ogniw	Li-Ion
Wysokość	271,0 mm
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks.	1,5 / 13 mm
Zakres regulacji momentu obrotowego min./maks.	1 / 9 Nm