

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/gsr-14-4-2-li-06019a4407-wiertarko-wkretarka-akum-2-akumulatory-p-662.html>



## GSR 14,4-2-LI 06019A4407 Wiertarko-wkrętarka akum. (2 akumulatory)

Cena **600,00 zł**

Dostępność **Niedostępny**

Numer katalogowy **06019A4407**

Producent **Bosch**

### Opis produktu

### Cechy produktu

- Niewielki ciężar: tylko 1,3 kg gwarantuje łatwość manewrowania narzędziem oraz niemęczącą pracę
- Nowa, 2-biegowa przekładnia planetarna zapewnia szeroki zakres zastosowań podczas wkręcania i wiercenia
- Wyjątkowa technologia litowo-jonowa Bosch Premium wydłuża żywotność akumulatora nawet o 400 %
- System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw
- Wbudowana lampka LED oświetla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach
- Praktyczny klips do paska umożliwia trzymanie narzędzia pod ręką

### W zestawie:

- 2 akumulatory Li-Ion 1,3 Ah (2 607 336 150)
- Szybka ładowarka AL 1820 CV (2 607 225 424)
- Wkład do L-BOXX (2 608 438 000)
- Opakowanie kartonowe

### Dane techniczne:

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Ciężar z akumulatorem                             | 1,3 kg                            |
| Gwint wrzeciona wiertarki                         | 1/2"                              |
| Liczba zakresów momentu obrotowego                | 15+1                              |
| Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)         | 16 Nm                             |
| Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde)          | 38 Nm                             |
| Maks. średnica śrub                               | 7 mm                              |
| Maks. średnica wiercenia w drewnie                | 25 mm                             |
| Maks. średnica wiercenia w stali                  | 10 mm                             |
| Napięcie akumulatora                              | 14,4 V                            |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg)   | 0 - 400 / 1.250 min <sup>-1</sup> |
| Zakres mocowania uchwyty wiertarskiego min./maks. | 1,5 / 10 mm                       |