

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/gsr-14-4-v-li-0601866002-wiertarko-wkretarka-akum-p-1042.html>

GSR 14,4 V-Li 0601866002 Wiertarko-wkrętarka akum.

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena | 1 425,00 zł |
| Dostępność | Niedostępny |
| Numer katalogowy | 0601866002 |
| Producent | Bosch |

Opis produktu

Informacje dodatkowe

- Niezwykle kompaktowe dzięki najkrótszej konstrukcji (tylko 185 mm) w swojej klasie i niewielkiemu ciężarowi (tylko 1,7 kg) – perfekcyjne manewrowanie narzędziem
- Do 317 wkręconych wkrętów (6 x 60 mm) w miękkim drewnie na jednym cyklu ładowania akumulatora
- Wysoki moment obrotowy dochodzący do 60 Nm jest wynikiem zastosowania nowej koncepcji przekładni i nowego 4-biegunowego silnika Bosch
- Uchwyt wiertarski 13 mm z systemem Auto-Lock
- Wyjątkowa, najnowocześniejsza technologia litowo-jonowa Bosch Premium wydłuża żywotność i gwarantuje maksymalny czas pracy akumulatora
- System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw
- Wbudowana lampka LED oświetla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach
- Hamulec silnika zapewnia precyzję pracy przy seryjnym wkręcaniu wkrętów
- Praktyczny klips pozwala wygodnie zawiesić narzędzie na pasku lub na drabinie
- Ergonomicznie ukształtowana, smukła rękojeść z miękką okładziną Softgrip zapewnia komfort pracy

W zestawie:

- 2 akumulatory Li-Ion 3,0 Ah (2 607 336 224)
- Szybka ładowarka AL 1860 CV (2 607 225 322)
- L-BOXX 136 (2 608 438 692)
- Wkład do L-BOXX, na urządzenie i ładowarkę (2 608 438 019)

Dane techniczne:

| | |
|---|-----------------------|
| Ciężar z akumulatorem | 1,7 kg |
| Gwint wrzeciona wiertarki | 1/2" |
| Liczba zakresów momentu obrotowego | 18+1 |
| Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie) | 25 Nm |
| Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde) | 60 Nm |
| Maks. średnica śrub | 7 mm |
| Maks. średnica wiercenia w drewnie | 32 mm |
| Maks. średnica wiercenia w stali | 13 mm |
| Napięcie akumulatora | 14,4 V |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg) | 0 - 500 / 1.600 min-1 |
| Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks. | 1,5 / 13 mm |