

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/gsr-14-4-ve-2-li-06019d9000-wiertarko-wkretarka-akum-p-1040.html>

## GSR 14,4 VE-2-LI 06019D9000 Wiertarko-wkrętarka akum.

Cena	<b>1 679,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>06019D9000</b>
Producent	<b>Bosch</b>

### Opis produktu

### Informacje dodatkowe

- Ekstremalnie wydajna: 75 Nm do najcięższych zadań związanych z wkręcaniem i wierceniem w drewnie i metalu
- Ekstremalnie kompaktowa: bardzo krótka głowica (tylko 213 mm) zapewnia wygodne manewrowanie narzędziem
- Maksymalna wytrzymałość: dzięki elastycznej obudowie Dura Shield urządzenie zachowuje pełną sprawność nawet po upadku na beton z wysokości 2 metrów
- System elektronicznej ochrony silnika EMP chroni silnik przed uszkodzeniem, gwarantując urządzeniu długą żywotność
- Uchwyt wiertarski 13 mm z systemem Auto-Lock
- Wyjątkowa, najnowocześniejsza technologia litowo-jonowa Bosch Premium wydłuża żywotność i gwarantuje maksymalny czas pracy akumulatora
- System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw
- Praktyczny wskaźnik stanu naładowania akumulatora: informuje użytkownika o dostępnych rezerwach energii
- Wbudowana lampka LED oświetla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach
- Hamulec silnika zapewnia precyzję pracy przy seryjnym wkręcaniu wkrętów
- Ergonomicznie ukształtowana, smukła rękojeść z miękką okładziną Softgrip zapewnia komfort pracy

### W zestawie:

- 2 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah
- Szybka ładowarka AL 1860 CV (2 607 225 322)
- L-BOXX 136 (2 608 438 692)
- Wkład do L-BOXX, na urządzenie i ładowarkę (2 608 438 029)

### Dane techniczne:

Ciężar z akumulatorem	2 kg
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2"
Liczba zakresów momentu obrotowego	25+1
Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	34 Nm
Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde)	75 Nm
Maks. średnica śrub	10 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	45 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Napięcie akumulatora	14,4 V
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg)	0 - 380 / 1.600 min-1
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks.	1,5 / 13 mm