

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/gsr-18-2-li-1-3-ah-06019a4300-wiertarko-wkretarka-akum-p-1025.html>



## GSR 18-2-LI 1,3 Ah 06019A4300 Wiertarko-wkrętarka akum.

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>933,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b> |
| Numer katalogowy | <b>06019A4300</b>  |
| Producent        | <b>Bosch</b>       |

### Opis produktu

### Informacje dodatkowe

- Niewielki ciężar: tylko 1,4 kg gwarantuje łatwość manewrowania narzędziem oraz niemęczącą pracę
- Nowa, 2-biegowa przekładnia planetarna zapewnia szeroki zakres zastosowań podczas wkręcania i wiercenia
- Wyjątkowa technologia litowo-jonowa Bosch Premium wydłuża żywotność akumulatora nawet o 400 %
- System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw
- Wbudowana lampka LED oświetla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach
- Praktyczny klips do paska umożliwia trzymanie narzędzia pod ręką

### W zestawie:

- 2 akumulatory Li-Ion 1,3 Ah (2 607 336 170)
- Szybka ładowarka AL 1820 CV (2 607 225 424)
- Wkład do L-BOXX, na urządzenie i ładowarkę (2 608 438 000)
- L-BOXX 136 (2 608 438 692)

### Dane techniczne:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Ciężar z akumulatorem                             | 1,4 kg                |
| Gwint wrzeciona wiertarki                         | 1/2"                  |
| Liczba zakresów momentu obrotowego                | 15+1                  |
| Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)         | 19 Nm                 |
| Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde)          | 45 Nm                 |
| Maks. średnica śrub                               | 8 mm                  |
| Maks. średnica wiercenia w drewnie                | 29 mm                 |
| Maks. średnica wiercenia w stali                  | 10 mm                 |
| Napięcie akumulatora                              | 18 V                  |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg)   | 0 - 400 / 1.300 min-1 |
| Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks. | 1,5 / 10 mm           |