

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/gsr-18-ve-ec-24-0ah-06019f1101-wiertarko-wkretarka-akum-p-1021.html>



GSR 18 VE-EC 2*4,0Ah 06019F1101 Wiertarko-wkretarka akum.

Cena	1 849,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	06019F1101
Producent	Bosch

Opis produktu

Informacje dodatkowe

- Ekstremalnie wydajna: 80 Nm do najcięższych zadań związanych z wkręcaniem i wierceniem w drewnie i metalu
- Ekstremalnie kompaktowa: bardzo krótka głowica (tylko 213 mm) zapewnia wygodne manewrowanie narzędziem
- Maksymalna wytrzymałość: dzięki elastycznej obudowie Dura Shield urządzenie zachowuje pełną sprawność nawet po upadku na beton z wysokości 2 metrów
- System elektronicznej ochrony silnika EMP chroni silnik przed uszkodzeniem, gwarantując urządzeniu długą żywotność
- Uchwyt wiertarski 13 mm z systemem Auto-Lock
- Wyjątkowa, najnowocześniejsza technologia litowo-jonowa Bosch Premium wydłuża żywotność i gwarantuje maksymalny czas pracy akumulatora
- System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw
- Praktyczny wskaźnik stanu naładowania akumulatora: informuje użytkownika o dostępnych rezerwach energii
- Wbudowana lampka LED oświetla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach
- Hamulec silnika zapewnia precyzję pracy przy seryjnym wkręcaniu wkrętów
- Ergonomicznie ukształtowana, smukła rękojeść z miękką okładziną Softgrip zapewnia komfort pracy

W zestawie:

- 2 akumulatory Li-Ion 3,0 Ah (2 607 336 236)
- Szybka ładowarka AL 1860 CV (2 607 225 322)
- Rękojeść dodatkowa (2 602 025 169)
- L-BOXX 136 (2 608 438 692)
- Wkład do L-BOXX, na urządzenie i ładowarkę (2 608 438 029)

Dane techniczne:

Ciężar z akumulatorem	2,1 kg
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2"
Liczba zakresów momentu obrotowego	25+1
Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	43 Nm
Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde)	80 Nm
Maks. średnica śrub	12 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	50 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg)	0 - 380 / 1.600 min-1
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks.	1,5 / 13 mm