

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/gst-18-v-li-060158j300-wyrzynarka-akum-p-1036.html>



GST 18 V-Li 060158J300 Wyrzynarka akum.

Cena	1 868,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	060158J300
Producent	Bosch

Opis produktu

Informacje dodatkowe

- Niezwykle kompaktowa wyrzynarka akumulatorowa o najkrótszej konstrukcji w swojej klasie (tylko 260 mm) zapewnia perfekcyjne manewrowanie narzędziem i doskonałe prowadzenie po linii krzywej, także w miejscach trudno dostępnych
- Wysoka wydajność: szybkie tempo cięcia i długi czas pracy na jednym cyklu ładowania akumulatora (np. 22 m przeciętej płyty wiórowej o grubości 22 mm) przy zastosowaniu akumulatora 3,0 Ah
- Beznarzędziowy, jednoręczny system mocowania brzeszczotów i pozycja parkowania z funkcją wyrzutu brzeszczotów gwarantują bezpieczną i szybką wymianę brzeszczotów
- Wytrzymała podstawa aluminiowa pokryta tworzywem zapewnia lepsze właściwości ślizgowe i chroni delikatne powierzchnie przed uszkodzeniem
- System elektronicznej ochrony silnika EMP chroni silnik przed uszkodzeniem, gwarantując urządzeniu długą żywotność
- Wyjątkowa, najnowocześniejsza technologia litowo-jonowa Bosch Premium wydłuża żywotność i gwarantuje maksymalny czas pracy akumulatora
- System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw
- Najmniejszy na rynku obwód rękojeści (tylko 128 mm) umożliwia komfortową i niemęczącą pracę
- Doskonała widoczność linii cięcia dzięki jasnej diodzie LED i funkcji nadmuchu usuwającej wióry z miejsca pracy
- Ergonomiczna rękojeść zamknięta z miękką okładziną Softgrip zapewnia komfort pracy
- 4-stopniowa oscylacja pozwala na cięcie bez wyszczerbiania materiału
- Funkcja płynnego zwiększania tempa pracy jest idealna do precyzyjnego nacinania i wykonywania cięć wgłębnych

W zestawie:

- 2 akumulatory Li-Ion 3,0 Ah (2 607 336 236)
- Szybka ładowarka AL 1860 CV (2 607 225 322)
- Osłona przeciwodpryskowa (2 601 016 096)
- 1 brzeszczot (T 123 X - Progressor for Metal)
- 1 brzeszczot (T 244 D - Speed for Wood)
- 1 brzeszczot (T 144 DP - Precision for Wood)
- L-BOXX 136 (2 608 438 692)
- Wkład do L-BOXX

Dane techniczne:

Ciężar włącznie z akumulatorem	2,4 kg
Cięcia pod kątem	0-45 °
Głębokość cięcia w drewnie	90 mm
Głębokość cięcia w metalu	8 mm
Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość skokowa bez obciążenia	2.700 min-1
Wysokość skoku	23 mm