

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/hecht-543-sw-kosiarka-spalinowa-p-2527.html>

## HECHT 543 SW - kosiarka spalinowa

Cena	<b>977,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>1-059,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>HECHT543SW</b>
Kod producenta	<b>HECHT543SW</b>
Producent	<b>HECHT POLSKA SP. Z O. O.</b>

### Opis produktu

#### HECHT 543 SW - kosiarka spalinowa

Silnik HECHT OHV, pojemność 98,5 cm<sup>3</sup>, moc 2,5 KM, szerokość 43 cm, waga 30 kg, kosz 50l, zalecana powierzchnia 800 m<sup>2</sup>, regulacja wysokości koszenia 25-75 mm, metalowa obudowa, centralna regulacja wysokości koszenia, łożyska kulkowe

#### Opis towarów

HECHT 543 SW to spalinowa kosiarka z napędem tylnych kół dedykowana do regularnego koszenia trawników o **powierzchni do 800 m<sup>2</sup>**. Urządzenie zasila 4-suwowy silnik **HECHT OHV o pojemności 98,5 cm<sup>3</sup> oraz mocy 2,5 KM**.

Kosiarka bazuje na pocziwej stalowej obudowie, pod którą pracuje **nóż o szerokości 43 cm**. Nóż przymocowany został do sprzęgła poślizgowego, zapewniając mu poślizg w razie kolizji z przeszkodą. Takie rozwiązanie pozwala w wielu przypadkach uniknąć poważnych uszkodzeń silnika lub zgięcia wału. Wysokość koszenia trawy regulowana jest w **zakresie 25 - 75 mm** w siedmiu wybranych przez użytkownika wysokościach.

Trawa zbierana jest do **50 l tekstylnego kosza**, który dzięki użytemu materiałowi jest nie tylko lekki, lecz zapewnia również odpowiedni przepływ powietrza, optymalnie wykorzystując prawie 100 % jego pojemności. Kosz w jego górnej części wyposażony został w klapkę sygnalizującą stan napełnienia, która informuje użytkownika, że nadszedł czas na opróżnienie kosza.

Kosiarka dostarczana jest wraz z tunelem bocznego wyrzutu oraz zaślepką do mulczowania. Wystarczy zdjąć kosz i zamontować zaślepkę do mulczowania w miejscu tylnego wyrzutu, a dzięki specjalnie ukształtowanemu nożowi kosiarka jest już gotowa do **mulczowania**. Podczas mulczowania trawa zostaje rozdrobniona na mniejsze kawałki, które bez problemu dostają się do korzeni trawnika działając jako naturalny nawóz, zachowując przy tym odpowiednią wilgotność gleby. Używając jednocześnie zaślepkę do mulczowania oraz tunel boczny, przejdziemy w tryb wyrzutu trawy bocznym tunelem. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie w sytuacji, gdy mamy do skoszenia dużą powierzchnię przerośniętego trawnika, i nie chcemy zbierać trawy do kosza.

Uruchomić kosiarkę możemy za pomocą klasycznego szarpaka. Sterowanie kosiarką odbywa się za pomocą czerwonej dźwigni na uchwycie, czarna dźwignia natomiast odpowiada za napęd tylnych kół. Prędkość jazdy wynosi około 3,6 km/h, w zależności od terenu na jakim przyjdzie nam pracować. Uchwyt posiada funkcję regulacji wysokości, w łatwy sposób dostosowując się do wymagań operatora. Można go również w szybki sposób złożyć do transportu lub przechowywania kosiarki.

#### Dane techniczne

Moc silnika wg normy SAE J1940	2,5 KM
Wyrzut boczny	Tak
Max. obroty silnika	2900 obr/min
Moc maksymalna	3,5 KM
Max. moment obrotowy	5,1 Nm
Zalecana powierzchnia koszenia	800 m <sup>2</sup>
Regulacja wysokości koszenia	25-75 mm

---

Kółka na łożyskach	Tak
Średnica kół przód / tył	8/11 cali
Edge Cutting	Nie
Pojemność silnika	98,5 cm <sup>3</sup>
Mulczowanie	Tak
Starter elektryczny	Nie
Szerokość koszenia	43 cm
Obudowa	metalowa
Silnik	HECHT OHV 4-suwowy
Waga	30 kg
Kosz	50 l
Napęd	Tak
Prękość napędu	3,6 km/h