

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/konnersohnen-ks-10000e-g-generator-agregat-pradotworczy-benzyna-gaz-p-3345.html>



Konner&Sohnen KS 10000E G Generator agregat prądowórczy benzyna, gaz ***

Cena	8 486,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KS 10000E G
Kod producenta	KS 10000E G
Kod EAN	4260405363131
Producent	Konner & Sohnen

Opis produktu

INFORMACJE O PRODUKCIE

Generatory hybrydowe marki «Könnner & Söhnen» serii DUAL FUEL to obecnie najbardziej popularna seria generatorów ze względu na ich oszczędność oraz przyjazność dla środowiska. Generatory tej serii mogą pracować jak na benzynie, tak i na LPG.

Zastosowanie takiego rozwiązania wydłuża żywotność silnika. Zestaw zawiera wszystkie oprzyrządowania niezbędne do korzystania z alternatywnego źródła zasilania, jakim jest gaz: dwa reduktory i wąż przyłączeniowy do butli z gazem. Generator nie jest przeznaczony dla podłączenia do magistrali gazowych. W razie konieczności można łatwo zmienić tryb pracy generatora hybrydowego i kontynuować pracę na benzynie. Niezawodny 1-cylindrowy 4-suwowy silnik K&S chłodzony powietrzem zapewnia stabilną i niezawodną pracę generatora.

ZAKRES DOSTAWY

Zestaw zawiera wszystko, co potrzebujesz do użycia gazu jako paliwa:

1. Wbudowany reduktor, który zapewnia dopływ gazu podczas pracy silnika i chroni przed wyciekiem gazu, a także zatrzymuje dopływ gazu, gdy generator jest wyłączony.
2. Wąż przyłączeniowy do butli z gazem o długości 1,5 m zapewnia wygodne połączenie.
3. Dodatkowy reduktor na węży, który zwiększa niezawodność łącza gazowego, obniża poziom ciśnienia i eliminuje możliwość przeciążenia przyłącza gazu. Wszystko, co musisz zrobić, to podłączyć generator do butli i uruchomić silnik.

EKOLOGICZNY SILNIK

Gaz płynny jest przede wszystkim bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego niż benzyna. Użycie gazu jako paliwa powoduje wydzielanie mniejszej ilości szkodliwych spalin do atmosfery. Silniki «Könnner & Söhnen» są niezawodne, wydajne i ekonomiczne, spełniają światowe i europejskie standardy jakości w tym najnowszą normę emisji spalin EURO V.

WYBÓR EKONOMICZNY

Używając gazu LPG jako paliwa, obniżasz przede wszystkim koszty użytkowania urządzenia. Różnica pomiędzy agregatem benzynowym a hybrydowym zwróci się po bardzo krótkim czasie pracy urządzenia.

WSZECHSTRONNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Możliwość podłączenia zarówno z przenośną butlą gazową jak i z stacjonarnym zbiornikiem gazu (gasholder). Z zastrzeżeniem połączenia przez certyfikowanego specjalistę. Ciśnienie w układzie zasilającym nie może przekraczać 16 barów.

LEKKI I WYGODNY SYSTEM STARTU

System uproszczonego startu pozwala szybko uruchomić silnik, bez dużego wysiłku. Modele o większej mocy wyposażone są dodatkowo w system elektrycznego i/lub automatycznego startu dla wygody użytkownika.

ALTERNATOR Z 100% UZWOJENIEM MIEDZIANYM

W generatorach «Könnner & Söhnen» wykorzystano synchroniczny alternator z szczotkami węglowymi i 100% uzwojenia miedziane. Tylko miedziane uzwojenie wytrzymuje maksymalne obciążenie bez żadnych uszkodzeń, co gwarantuje długoterminową niezawodną pracę agregatu prądowórczego.

WYGODNY, ERGONOMICZNY PANEL STEROWANIA

Wygodny, ergonomiczny panel sterowania pozwala z łatwością sterować całym urządzeniem i nie wymaga dodatkowych umiejętności. Nowoczesny, inteligentny LCD monitor zawsze podpowie ilość przepracowanych godzin, częstotliwość i wydawane napięcie. Informacja na wyświetlaczu pomaga prawidłowo ocenić obciążenie urządzenia i we właściwym czasie przeprowadzić konserwację generatora, tym samym przedłużając okres jego eksploatacji.

STALOWY ZBIORNIK

Generatory „Könner & Söhnen” wyposażone są w stalowy nadwymiarowy zbiornik paliwa, co wydłuża czas pracy generatora bez tankowania. Na zbiorniku znajduje się wskaźnik poziomu paliwa dla wygody użytkownika

PODWÓJNY SYSTEM ANTYWIBRACYJNY

Wszystkie modele generatorów «Könner & Söhnen» są wyposażone w podwójny system antywibracyjny, który redukuje hałas i wydłuża żywotność generatora. Silniki są zamocowane na wysokiej jakości gumowych poduszkach. Wzmocniona stalowa rama ma dodatkowe gumowe wsporniki, które zmniejszają odporność na wibracje i korozję.

DANE TECHNICZNE:

Napięcie	230V
Moc maksymalna	8 kW
Moc nominalna	7,5 kW
Częstotliwość	50 Hz
Prąd max	34.78 A
Gniazda	1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A
Pojemność zbiornika paliwa	25 l
Czas pracy przy obciążeniu 50%***	15 h
Wyświetlacz LED	Woltaż, częstotliwość, licznik motogodzin
Poziom hałasu Lpa/Lwa	71/96 dB
Wylot 12V	12 / 8,3 A
Model silnika	K5 440
Rodzaj silnika	1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem LPG/benzynowy
Moc wyjściowa	18 KM / 13,24 kW
Pojemność zbiornika oleju	1,2 l
Pojemność silnika	440 cm ³
Regulator napięcia	Inteligentny AVR system
Uruchomienie	Ręczne / elektryczne
Wymiary netto (DxSxW)	680x545x550 mm
Wymiary brutto (DxSxW)	700x545x590 mm
Waga netto	87 kg
Waga brutto	89,5
Stopień ochrony	IP23M