

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-4351fctj-wyrzynarka-720w-podcinanie-regulacja-makpac-0526-p-4237.html>



Makita 4351FCTJ Wyrzynarka 720W podcinanie regulacja MAKPAC 05/26

Cena	968,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	4351FCTJ
Kod producenta	4351FCTJ
Kod EAN	088381639224
Producent	Makita

Opis produktu

Opis:

Wyrzynarka z regulacją częstotliwości skoków oraz beznarzędziowym systemem wymiany brzeszczotu. Wydajna wyrzynarka o mocy 720W z 3-stopniową regulacją podcinania oraz beznarzędziowym systemem wymiany brzeszczotu, do użytku profesjonalnego. Zapewnia niski poziom hałasu podczas pracy oraz posiada efektywny system antywibracyjny. Częstotliwość skoków może być regulowana w zakresie od 800 do 2800 skoków na minutę. Długość skoku wynosi 26 mm a maksymalna zdolność cięcia to 135 mm przy cięciu w drewnie oraz 10 mm przy cięciu w stali.

Korzyści dla użytkownika:

- Beznarzędziowa i szybka wymiana ostrza
- 3-stopniowa regulacja podcinania
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętle w celu dopasowania do różnych zastosowań

Informacje techniczne:

- Moc znamionowa: 720 W
- Długość skoku: 26 mm
- Maks. Zakres ukosu (z lewej): 0 - 45 °
- Maks. zdolność cięcia w drewnie: 135 mm
- Maks. Wydajność cięcia stali (90°): 10 mm
- Działanie orbitalne
- Przewód zasilający: 2,5 m
- Poziom mocy akustycznej: 96 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 88 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji, cięcie blachy: 4,5 m/s²
- Waga bez kabla: 2,5 kg
- Wymiary (D x S x W): 271 x 73 x 187 mm
- Uderzenia na minucie: 800 - 2800 min⁻¹
- Maksymalny zakres ukosu (z prawej): 0 - 45 °
- Maks. zdolność cięcia: aluminium: 20 mm
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie blachy: 1,5 m/s²
- Poziom wibracji, cięcie płyt: 6,0 m/s²
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie płyt: 1,5 m/s²
- Przyłącze odkurzacza Ø wejście / wyjście: 18 / 22 mm

W zestawie:

- zabezpieczenie przeciwdpryskowe

-
- płyta pokrywy
 - dysza do odsysania śr. 18/22 mm
 - klucz imbusowy 4mm
 - brzeszczot 105 x 1,25 mm A-85628
 - brzeszczot 75 x 0,9 mm A-85737
 - brzeszczot 105 x 1,25 mm A-85793
 - walizka Makpac (1)
 - wkład 837803-7