

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-9558hnrng-szlifierka-katowa-840w-125mm-1224-super-obnizka-p-3278.html>



## Makita 9558HNRG Szlifierka kąтова 840W 125mm 12/24 SUPER OBNIŻKA

Cena	<b>382,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>392,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>9558HNRG</b>
Kod producenta	<b>9558HNRG</b>
Kod EAN	<b>088381808828</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

#### Opis produktu:

- Kompaktowe narzędzie z funkcją anti-restart do cięcia i szlifowania
- Mała szlifierka kąтова z funkcją anti-restart do wymagających zastosowań.
- Narzędzie posiada zmechanizowaną przekładnię kątową, silnik o mocy 840 W i tarczę o średnicy 125 mm.
- Kanały labiryntowe w komorze silnika chronią łożysko i uzwojenia pola przed zanieczyszczeniami z powietrza chłodzącego.
- Wyposażona w przełącznik ślizgowy.

#### Korzyści dla użytkownika:

- Niezawodne, obrobione koła zębate zapewniają dwukrotnie lub więcej dłuższą żywotność
- Kompaktowa i smukła rękojeść oraz niewielka waga dla większego komfortu
- Konstrukcja labiryntowa uszczelnia i chroni silnik i łożyska przed kurzem i zanieczyszczeniami, zapewniając dłuższą żywotność narzędzia
- Przełącznik suwakowy z blokadą do pracy ciągłej
- Przycisk blokady wrzeciona dla wygody operatora
- podwójna izolacja

#### INFORMACJE TECHNICZNE:

- Maks. moc znamionowa: 840 W
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 11 000 min<sup>-1</sup>
- Gwint wrzeciona: M14
- Średnica talerza szlifierskiego: 125 mm
- Otwór (B): 22,23 mm
- Funkcja "anti-restart"
- Przewód zasilający: 2.5 m
- Rękojeść
- Poziom mocy akustycznej: 97 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 86 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji: 8,5 m/s<sup>2</sup>
- Poziom wibracji (3 osie), szlifowanie: 8,5 m/s<sup>2</sup>
- Współczynnik wibracji K<sub>n</sub>: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Waga bez kabla (EPTA): 1,7 - 3,2 kg
- Wymiary (D x S x W): 271 x 140 x 106 mm

---

**Standardowy osprzęt:**

- 123099-9 Osłona koła tarczy 125 mm
- 153489-2 Rękojeść
- 224554-5 Nakrętka kołnierza M14, 115 - 150
- 782423-1 Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35
- A-80933 Tarcza szlifierska do metalu 125 x 6