Dane aktualne na dzień: 20-10-2026 18:32

Link do produktu: https://elektrosila.biz/makita-as001gz-dmuchawa-pompka-xgt-40vmax-0ah-200-ms-1-1-mmin-0826-p-5181.html

Makita AS001GZ dmuchawa pompka XGT 40Vmax 0Ah 200 m/s 1,1 m³/min 08/26

Cena	**693,88 zł**
Cena poprzednia	**~~711,00 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**AS001GZ**
Kod producenta	**AS001GZ**
Kod EAN	**088381755382**
Producent	**Makita**

Opis produktu

Opis:

- Lekka i kompaktowa akumulatorowa pompka/dmuchawa zasilana akumulatorem 40V max XGT.
- Szeroki wachlarz zastosowań dzięki możliwości zastosowania różnorodnych końcówek i przystawek.
- Przeznaczone do użytku komercyjnego i domowego, np. do czyszczenia obszarów roboczych, usuwania kurzu z filtrów i napełniania zabawek plażowych.
- Akumulatorowa pompka / dmuchawa AS001G może być również używana do spuszczania powietrza z dętek i nie tylko, dzięki opcjonalnej dyszy do odsysania.
- Posiada diodę LED oświetlającą obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.

Korzyści dla użytkownika:

- Filtr zapobiegający zasysaniu nieczystości
- 4-stopniowa moc przepływu powietrza; do wyboru zgodnie z wyborem
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

W zestawie:

- 191X11-1 dysza redukcyjna 3
- 191X13-7 dysza redukcyjna 7
- 191X15-3 dysza redukcyjna 13
- 191X17-9 dysza do pompowania
- 191X19-5 dysza rozpraszająca

Zestaw nie zawiera akumulatorów i ładowarki

Informacje techniczne:

- Zasilanie XGT
- Napięcie akumulatora: 40 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Maks. prędkość wydmuchu powietrza: 200 m/s
- Maks. podciśnienie: 103 mbar
- Maks. ciśnienie: 0,297 bar
- Siła wydmuchu: 1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
- Maks. natężenie przepływu powietrza: 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m³/min
- Ciągły czas pracy na akum. XGT 40Vmax / 2,5 Ah: 50 / 25 / 17 / 13 min

- Poziom mocy akustycznej: 90 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 82 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji, praca bez obciążenia: ≤ 2,5 m/s^2
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), praca bez obciążenia: 1,5 m/s^2
- Wymiary (D x S x W): 180 x 94 x 300 mm
- Waga maszyny z akumulatorem: 1,5 - 2,9 kg
- Waga: 0,83 kg