

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-clx224x-zestaw-wkretarka-zakretarka-12v-p-2718.html>



Makita CLX224X Zestaw wkrętarka zakrętarka 12V

Cena	705,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	CLX224X
Kod producenta	CLX224X
Kod EAN	088381876650
Producent	Makita

Opis produktu

Zestaw zawiera:

- wiertarko- wkrętarka DF333D
- zakrętarka udarowa TD110D
- 2 akumulatory 12V 1,5 Ah
- szybka ładowarka DC18WD
- metalowa walizka

WIERTARKO-WKRĘTARKA DF333D

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania: 10,8 V / 12 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah
- Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg: 0 - 450 obr./min
- Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg: 0 - 1700 obr./min
- Maks. średnica wiercenia w stali: 10 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 21 mm
- Maks. moment obr. miękki / twardy: 14 / 30 Nm
- Wkręt do drewna: Ø 5,1 mm x 63 mm
- Wkręt do elementów metalowych: M6
- Zakres mocowania: 0,8 - 10 mm
- Wymiary (długość całkowita): 179 mm
- Waga (EPTA): 1,1 - 1,2 kg

Cechy produktu:

- 2 biegowa, ultra lekka wiertarko-wkrętarka do prac w miejscach trudno dostępnych
- Technologia CXT - Compact Extreme Technology**
- Zwiększona sztywność uchwytu narzędzia
- Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski

ZAKRĘTARKA UDAROWA TD110D

Informacje:

- Technologia CXT - Compact Extreme Technology
- Ultra lekka, doskonała do prac w miejscach trudno dostępnych

-
- Wyposażona w mocny silnik o dużej sile dokręcania
 - Włącznik z płynną regulacją prędkości obrotowej
 - Świecący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
 - Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

Dane techniczne:

- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0-2600 obr./min
- Częst. uderzeń na biegu jałowym: 0-3500 /min
- Max moment obrotowy: 110 Nm
- Uchwyt narzędziowy: sześciokątny 1/4 "
- Śruby wysokiej wytrzymałości: M5 - M10
- Gwint zwykły: 20 - 90
- Wkręt do metalu: M4 - M8
- Wkręt standardowy: M5 - M12 mm
- Wymiary (DxSxW): 153 mm
- Waga: 1,0 kg
- Napięcie zasilania: 10,8 V / 12 V
- Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah