

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-clx224x-zestaw-wkretarka-zakretarka-12vmax-2x1-5ah-metalowa-walizka-promocja-p-2718.html>



Makita CLX224X Zestaw wkrętarka zakrętarka 12Vmax 2x1,5Ah metalowa walizka PROMOCJA

Cena	737,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CLX224X
Kod producenta	CLX224X
Kod EAN	088381876650
Producent	Makita

Opis produktu

Zestaw zawiera:

- wiertarko- wkrętarka DF333D
- zakrętarka udarowa TD110D
- 2 akumulatory 12V 1,5 Ah
- szybka ładowarka DC18WD
- metalowa walizka

WIERTARKO-WKRĘTARKA DF333D

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania: 10,8 V / 12 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah
- Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg: 0 - 450 obr./min
- Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg: 0 - 1700 obr./min
- Maks. średnica wiercenia w stali: 10 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 21 mm
- Maks. moment obr. miękki / twardy: 14 / 30 Nm
- Wkręt do drewna: Ø 5,1 mm x 63 mm
- Wkręt do elementów metalowych: M6
- Zakres mocowania: 0,8 - 10 mm
- Wymiary (długość całkowita): 179 mm
- Waga (EPTA): 1,1 - 1,2 kg

Cechy produktu:

- 2 biegowa, ultra lekka wiertarko-wkrętarka do prac w miejscach trudno dostępnych
- **Technologia CXT - Compact Extreme Technology**
- Zwiększona sztywność uchwytu narzędzia
- Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski

ZAKRĘTARKA UDAROWA TD110D

Informacje:

- Technologia CXT - Compact Extreme Technology
- Ultra lekka, doskonała do prac w miejscach trudno dostępnych
- Wyposażona w mocny silnik o dużej sile dokręcania
- Włącznik z płynną regulacją prędkości obrotowej
- Świeący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

Dane techniczne:

- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0-2600 obr./min
- Częst. udarów na biegu jałowym: 0-3500 /min
- Max moment obrotowy: 110 Nm
- Uchwyt narzędziowy: sześciokątny 1/4 "
- Śruby wysokiej wytrzymałości: M5 - M10
- Gwint zwykły: 20 - 90
- Wkręt do metalu: M4 - M8
- Wkręt standardowy: M5 - M12 mm
- Wymiary (DxSxW): 153 mm
- Waga: 1,0 kg
- Napięcie zasilania: 10,8 V / 12 V
- Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah