

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-dcc500rte-bezszczotkowa-pilarka-diamentowa-do-plytek-125mm-18v-5ah-0425-super-promocja-p-4215.html>



Makita DCC500RTE Bezszczotkowa pilarka diamentowa do płytek 125mm 18V 5Ah 04/25 SUPER PROMOCJA

Cena	1 665,00 zł
Cena poprzednia	1 864,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DCC500RTE
Kod producenta	DCC500RTE
Kod EAN	088381736862
Producent	Makita

Opis produktu

Opis:

- Wydajna przecinarka **do bezpyłowego cięcia**
- Akumulatorowa przecinarka DCC500, **zasilana akumulatorami 18 V LXT z silnikiem bezszczotkowym**, zapewnia dużą moc i doskonałą wydajność cięcia.
- **Możliwość współpracy z szyną prowadzącą** po zastosowaniu adaptera (brak w zestawie), zwiększa możliwości narzędzia.
- **Dostarczana bez tarczy.**
- Akumulatorowa przecinarka DCC500 z tarczą diamentową **zbudowana w oparciu o sieciowy model 4100KB** z osłoną przeciwpyłową, która minimalizuje rozpraszanie się pyłu.
- Bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania (**AWS**), pozwala na bezprzewodowe połączenie odkurzacza z elektronarzędziem za pomocą Bluetooth, dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia.
- Ponadto zastosowanie nowej technologii XPT, zwiększa odporność narzędzia na pył i wilgoć.
- Obracany o 360° króciec odsysający, umożliwiający podłączenie odkurzacza lub worka na pył.
- Możliwość zastosowania zbiornika na wodę do cięcia na mokro (opcja, nr kat. 191M48-2 - brak w zestawie)

Korzyści dla użytkownika:

- Silnik bezszczotkowy (BL) zapewnia dużą moc i doskonałą wydajność cięcia
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- **Technologia AWS** - bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami za pomocą Bluetooth
- Przełącznik pyłoszczelny pokryty osłoną przeciwpyłową, który minimalizuje zanieczyszczenie silnika
- Obrotowy, o 360° port do zbierania pyłu, do odkurzacza / worka na kurz
- Szeroka obudowa pozwala na użycie tarczy diamentowej o różnej szerokości
- Duży górny uchwyt dla większego komfortu
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Wydajne cięcie w kamieniu, murze, płytkach

Informacje techniczne:

- Współczynnik wibracji K_h : 1,5 m/s²
- Napięcie akumulatora: 18 V
- Zasilanie LXT
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 8800 min⁻¹
- Maks. głębokość cięcia przy 45°: 27 mm

-
- Otwór (B): 20 mm
 - AWS ready
 - Poziom mocy akustycznej: 107 dB(A)
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 96 dB(A)
 - Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
 - Waga: 2,2 kg
 - Waga maszyny z akumulatorem: 2,5 - 3,0 kg
 - Wymiary (D x S x W): 283 x 158 x 172 mm
 - **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
 - Maks. głębokość cięcia przy 90°: 40 mm
 - **Średnica tarczy: 125 mm**
 - Poziom wibracji, cięcia metalu: 4,0 m/s²
 - Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie betonu: 1,5 m/s²

W zestawie:

- BL1850B x 2 szt.
- DC18RC
- worek na pył
- klucz imbusowy