

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-ddf487raj-bezszczotkowa-wiertarko-wkretarka-40nm-18v-2ah-1224-super-promocja-p-4235.html>



## Makita DDF487RAJ Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka 40Nm 18V 2Ah 12/24 SUPER PROMOCJA

Cena	<b>1 271,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>1 302,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DDF487RAJ</b>
Kod producenta	<b>DDF487RAJ</b>
Kod EAN	<b>088381736596</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

#### Opis:

- Wydajna, bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka ogólnego zastosowania do wkręcania i wiercenia.
- Maks. moment obrotowy 25/40 Nm.
- Wszechstronne narzędzie dla monterów, budowniczych i konserwatorów.
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.
- 2-biegowa przekładnia mechaniczna oraz z 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie.
- Tryb wysokiej prędkości do szybkiego wiercenia w lekkich zastosowaniach oraz tryb niskiej prędkości do ciężkich zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego.
- Posiada Technologię Extreme Protection (XPT) - podwyższona odporność na pył i wilgoć podczas pracy w trudnych warunkach.

#### Korzyści dla użytkownika:

- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem chroni użytkownika i urządzenie
- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort

#### Informacje techniczne:

- Napięcie akumulatora: 18 V
- Zasilanie LXT
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 500 / 0 - 1700 min<sup>-1</sup>
- **Maks. moment obrotowy twardy/miękki: 40 / 25 Nm**
- Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła: 40
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 36 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Trzon napędowy: 1/2"-20UNF "
- Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra): 36 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania): 35 mm
- Poziom wibracji, wiercenie w metalu: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), Wiercenie w metalu: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Poziom ciśnienia akustycznego: 73 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)

- 
- Wymiary (D x S x W): 150 x 81 x 248 mm
  - Waga maszyny z akumulatorem: 1,3 - 1,6 kg
  - Waga: 0,94 kg

**Wyposażenie:**

- akumulator 18V 2,0Ah 2 szt.
- ładowarka DC18RC
- walizka Makpac z wkładem
- haczyk do paska wraz ze śrubą (zamontowany)
- uchwyt samozaciskowy (zamontowany)
- bit