

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-ddf490sf1j-wkretarka-blcd-18v-aku-3-0ah-makpac-0925-super-promocja-p-4561.html>



Makita DDF490SF1J Wkrętarka BLDC 18V + aku 3,0Ah + MAKPAC 09/25* SUPER PROMOCJA

Cena	658,00 zł
Cena poprzednia	742,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DDF490SFJ1
Kod producenta	DDF490SFJ1
Kod EAN	197050009708
Producent	Makita

Opis produktu

Opis:

- **2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 18V.**
- Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć.
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika.
- Posiada 20-stopniową regulację momentu obrotowego + wiercenie.
- Maksymalny moment obrotowy urządzenia wynosi 65 Nm.
- Urządzenie cechuje uchwyt samozaciskowy oraz ergonomiczna rękojeść pokryta elastomerem.

Korzyści dla użytkownika:

- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do łatwego montażu i demontażu bitów
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Przełącznik biegu wstecznego dogodnie umiejscowiony
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Wbudowana dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

Informacje techniczne:

- Napięcie akumulatora: 18 V
- Zasilanie LXT
- Typ akumulatorów: Li-ion
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- **Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 500 / 0 - 1900 min⁻¹**
- **Maks. moment obrotowy twardy/miękki: 50 / 27 Nm**
- **Maksymalny moment obrotowy: 65 Nm**
- Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła: 20
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 38 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Trzon napędowy: 1/2"-20UNF "
- Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania): 38 mm
- Poziom wibracji, wiercenie w metalu: ≤ 2,5 m/s²
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), Wiercenie w metalu: 1,5 m/s²

-
- Poziom ciśnienia akustycznego: 78 dB(A)
 - Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
 - Wymiary (D x S x W): 167 x 81 x 255 mm
 - Waga maszyny z akumulatorem: 1,4 - 1,7 kg

Wyposażenie:

- wkrętarka
- akumulator 18V 3,0Ah
- ładowarka DC18SD
- walizka Makpac z wkładem