Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 12:12

Link do produktu: https://elektrosila.biz/makita-ddf490wvx7-wkretarka-bldc-18v-2x-2-0ah-metalowa-walizka-i-akcesoria-0425-super-promocja-p-4436.html



Makita DDF490WVX7 Wkrętarka BLDC 18V + 2x 2,0Ah + metalowa walizka i akcesoria 04/25 SUPER PROMOCJA

Cena	**903,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DDF490WVX7**
Kod producenta	**DDF490WVX7**
Kod EAN	**197050012975**
Producent	**Makita**

Opis produktu

Opis:

- **2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 18V.**
- Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć.
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika.
- Posiada 20-stopniową regulację momentu obrotowego + wiercenie.
- Maksymalny moment obrotowy urządzenia wynosi 65 Nm.
- Urządzenie cechuje uchwyt samozaciskowy oraz ergonomiczna rękojeść pokryta elastomerem.

Korzyści dla użytkownika:

- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do łatwego montażu i demontażu bitów
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Przełącznik biegu wstecznego dogodnie umiejscowiony
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Wbudowana dioda LED oświetlającymi obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

Informacje techniczne:

- Napięcie akumulatora: 18 V
- Zasilanie LXT
- Typ akumulatorów: Li-ion
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- **Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 500 / 0 - 1900 min^{-1}**
- **Maks. moment obrotowy twardy/miękki: 50 / 27 Nm**
- **Maksymalny moment obrotowy: 65 Nm**
- Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła:20
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 38 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Trzon napędowy: 1/2"-20UNF "
- Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania): 38 mm
- Poziom wibracji, wiercenie w metalu: ≤ 2,5 m/s^2
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), Wiercenie w metalu: 1,5 m/s^2
- Poziom ciśnienia akustycznego: 78 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)

- Wymiary (D x S x W): 167 x 81 x 255 mm
- Waga maszyny z akumulatorem: 1,4 - 1,7 kg

Wyposażenie:

- wkrętarka
- **2 akumulator 18V 2,0Ah (BASIC)**
- ładowarka DCB18WA
- **metalowa walizka z szufladą**
- **zestaw akcesorii - bity, wiertła, nasadki 1/4"**