Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:17

Link do produktu: https://elektrosila.biz/makita-df001gz-wkretarka-bezszczotkowa-40v-0ah-140nm-xgt-0826-super-promocja-p-5034.html



Makita DF001GZ Wkrętarka bezszczotkowa 40V 0Ah 140Nm XGT 08/26* SUPER PROMOCJA

Cena	**968,99 zł**
Cena poprzednia	~~**985,15 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DF001GZ**
Kod producenta	**DF001GZ**
Producent	**Makita**

Opis produktu

Opis produktu:

- DF001G - mocna 2-biegowa wiertarko-wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym jest idealnym wyborem do ciężkich prac.
- 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.
- Dostarcza 140 Nm momentu obrotowego i osiąga prędkość obrotową na biegu jałowym 2600 obr./min.
- Imponujące osiągi jak na urządzenie, które waży jedynie 3 kg z akumulatorem 4,0 Ah.
- Została wyposażona w wygodne funkcje uatwiające pracę takie jak 41 stopniowe, elektroniczne ustawienie sprzęgła czyniąc łatwym wybór właściwego momentu obrotowego.
- Technologia AFT sprawia, że DF001G jest bezpieczna nawet podczas pracy z wiertłami o duzych średnicach - urządzenie wyłączy się w momencie nagłego spowolnienia lub zablokowania wiertła.
- Nowa technologia XGT zapewnia również inne korzyści, w tym większą trwałość i cyfrową komunikację między akumulatorem a maszyną.

Korzyści dla użytkownika:

- Funkcja szybkiej zmiany trybu pracy. Wyświetlacz cyfrowy informujący o wyborze wybranego momentu obrotowego.
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Technologia (AFT) Active Feedback Sensing Technology - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania

INFORMACJE TECHNICZNE:

- Napięcie akumulatora: **40 V**
- Zasilanie **XGT**
- Osłona akumulatora
- Częst. skoków na biegu jałowym: **0 - 650 / 2600 min⁻¹**
- Maks. moment obrotowy twardy/miękki: **140 / 68 Nm**
- Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła: **41 / 21**
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: **76 mm**
- Maks. średnica wiercenia w stali: **20 mm**
- Trzon napędowy: **1/2"-20UNF "**
- Zakres mocowania: **1,5 - 13 mm**
- Poziom ciśnienia akustycznego: **75 dB(A)**
- Współczynnik hałasu: **3 dB(A)**
- Poziom wibracji, wiercenie: **≤ 2,5 m/s²**
- Współczynnik wibracji $K_{h:}$ **1,5 m/s²**

- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): **2,7 - 3,0 kg**
- Wymiary (D x S x W): **181 x 86 x 282 mm**

W sprzedaży samo urządzenie. Zestaw nie zawiera akumulatorów i ładowarki. Wysyłana bez opakowania