

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-df001gz01-wkretarka-bezszczotkowa-40v-xgt-0124-p-3220.html>



## Makita DF001GZ01 Wkrętarka bezszczotkowa 40V XGT 01/24

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena             | <b>1 156,00 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>   |
| Numer katalogowy | <b>DF001GZ01</b>    |
| Kod producenta   | <b>DF001GZ01</b>    |
| Kod EAN          | <b>088381894142</b> |
| Producent        | <b>Makita</b>       |

### Opis produktu

#### Opis produktu:

- DF001G - mocna 2-biegowa wiertarko-wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym jest idealnym wyborem do ciężkich prac.
- 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.
- Dostarcza 140 Nm momentu obrotowego i osiąga prędkość obrotową na biegu jałowym 2600 obr./min.
- Imponujące osiągi jak na urządzenie, które waży jedynie 3 kg z akumulatorem 4,0 Ah.
- Została wyposażona w wygodne funkcje ułatwiające pracę takie jak 41 stopniowe, elektroniczne ustawienie sprzęgła czyniąc łatwym wybór właściwego momentu obrotowego.
- Technologia AFT sprawia, że DF001G jest bezpieczna nawet podczas pracy z wiertłami o dużych średnicach - urządzenie wyłączy się w momencie nagłego spowolnienia lub zablokowania wiertła.
- Nowa technologia XGT zapewnia również inne korzyści, w tym większą trwałość i cyfrową komunikację między akumulatorem a maszyną.

#### Korzyści dla użytkownika:

- Funkcja szybkiej zmiany trybu pracy. Wyświetlacz cyfrowy informujący o wyborze wybranego momentu obrotowego.
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Technologia (AFT) Active Feedback Sensing Technology - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania

#### Standardowy sprzęt:

- 346317-0 - Haczyk do paska
- 784637-8 - Końcówka wkrętakowa, PH2 - S6, 45
- 452947-8 - Uchwyt na bity
- **Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC bez akumulatorów i ładowarki.**

#### INFORMACJE TECHNICZNE:

- Napięcie akumulatora: **40 V**
- Zasilanie **XGT**
- Osłona akumulatora
- Częst. skoków na biegu jałowym: **0 - 650 / 2600 min<sup>-1</sup>**
- Maks. moment obrotowy twardy/miękki: **140 / 68 Nm**
- Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła: **41 / 21**
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: **76 mm**
- Maks. średnica wiercenia w stali: **20 mm**
- Trzon napędowy: **1/2"-20UNF "**

- 
- Zakres mocowania: **1,5 - 13 mm**
  - Poziom ciśnienia akustycznego: **75 dB(A)**
  - Współczynnik hałasu: **3 dB(A)**
  - Poziom wibracji, wiercenie:  **$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$**
  - Współczynnik wibracji  $K_h$ : **1,5 m/s<sup>2</sup>**
  - Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): **2,7 - 3,0 kg**
  - Wymiary (D x S x W): **181 x 86 x 282 mm**