Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 01:15

Link do produktu: https://elektrosila.biz/makita-df003gz-3-biegowa-wkretarka-bldc-40v-xgt-0ah-180nm-0126-p-4700.html



Makita DF003GZ 3 BIEGOWA WKRĘTARKA BLDC 40V XGT 0Ah 180Nm 01/26

Cena	**1 072,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DF003GZ**
Kod producenta	**DF003GZ**
Kod EAN	**197050014696**
Producent	**Makita**

Opis produktu

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie akumulatora: 40 V
- Zasilanie XGT
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- Prędkość obr. na biegu jałowym: **0 - 2400 min⁻¹**
- **Maks. moment obrotowy twardy/miękki: 150 / 88 Nm**
- **Maksymalny moment obrotowy: 180 Nm**
- Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła: 41 / 30 / 25
- Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 9750 / 27000 / 36000 min⁻¹
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 20 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali: 20 mm
- Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm
- Poziom ciśnienia akustycznego: 81 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Waga maszyny z akumulatorem: 2,8 - 4,0 kg
- Wymiary (D x S x W): 197 x 86 x 284 mm
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra): 50 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania): 92 mm
- Zdolność wiercenia - otwornica: 152 mm
- **Hamulec elektryczny**
- Waga: 2,1 kg

Opis produktu:

- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania wiertła (tzw. kick-back).
- Posiada mechaniczny **3-biegowy przełącznik prędkości obrotowej.**

  Regulacja momentu obrotowego pokrętłem z cyfrowym wyświetlaczem informującym o wybranym momencie obrotowym:

  - **41 stopni ustawienia momentu obrotowego na biegu 1 (w zakresie 1 - 45 Nm)**
  - 30 stopni ustawienia momentu obrotowego na biegu 2 (w zakresie 1 - 18 Nm)
  - 25 stopni ustawienia momentu obrotowego na biegu 3 (w zakresie 1 - 13 Nm)

- Z metalowym, szybkomocującym uchwytem wiertarskim.
- Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności.
- Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika.
- Pasek z diodami LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania oraz możliwością używania w

trybie latarki.

- **Dodany tryb średniej prędkości zapewnia połączenie momentu obrotowego i prędkości idealnie do wymagających zadań, takich jak wkręcanie długich śrub, które wymagają zarówno wysokiego momentu obrotowego, jak i prędkości.**
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora.
- Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć.
- **Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki w oryginalnym kartonowym opakowaniu**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- UCHWYT DO MOCOWANIA NA PASKU: 346317-0
- SAMOZACISKOWY UCHWYT WIERTARSKI 13mm: 763269-4
- KOŃCÓWKA WKRĘTAKOWA NR 2: 784637-8 (2 szt.)
- UCHWYT NA BITY: 452947-8
- UCHWYT BOCZNY KPL.: 122J21-3