

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-dga518rtju-szlifierka-katowa-125mm-18v-li-ion-5-0ah-aws-0124-p-3873.html>

Makita DGA518RTJU Sztłifierka kątowa 125mm 18V LI-ION 5,0Ah AWS 01/24

Cena	2 285,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DGA518RTJU
Kod producenta	DGA518RTJU
Kod EAN	088381854221
Producent	Makita

Opis produktu

Opis produktu:

- Wydajne narzędzie z silnikiem bezszczotkowym, regulacją prędkości obrotowej, hamulcem elektrycznym oraz bezpiecznym włącznikiem łopatkowym
- Lekka i poręczna szłifierka kątowa z silnikiem bezszczotkowym oraz tarczą o średnicy 125 mm, do użytku profesjonalnego.
- Posiada automatyczną kontrolę prędkości i momentu obrotowego w zależności od rodzaju wykonywanej pracy (ADT), ochronę przed przeciążeniem, hamulec elektryczny oraz antywibracyjny uchwyt boczny.
- Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętkła nastawczego i wygodny w obsłudze włącznik łopatkowy.
- **Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC.**

Korzyści dla użytkownika:

- Smukła budowa korpusu zapewnia dobry chwyt
- Zmienna kontrola prędkości
- Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem chroni użytkownika i urządzenie
- Współpracuje z akumulatorem litowo-jonowym 18 V (ale nie akumulatorem 1,3 Ah)
- Narzędzie dostarczane bez ładowarki i akumulatorów
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- **Technologia AWS** - bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami za pomocą Bluetooth

Informacje techniczne:

- Napięcie akumulatora: **18 V**
- Zasilanie LXT
- Typ akumulatora: LI-ION
- **BLDC**
- Maks. moc urządzenia: 660W
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 3000 - 8500 min⁻¹
- Gwint wrzeciona: M14
- Średnica otworu tarczy: 22,23 mm
- Średnica talerza szłifierskiego: 125 mm
- Funkcja "anty-restart"
- Spust (włącznik)
- **Hamulec elektryczny**
- Poziom wibracje, szłifowanie z wykorzystaniem dysku: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), szłifowanie: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Poziom wibracji, szłifowanie powierzchni: $6,0 \text{ m/s}^2$
- Tolerancja drgań (współczynnik K), szłifowanie powierzchni: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Poziom mocy akustycznej: 91 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 83 dB(A)

-
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
 - Wymiary (D x S x W): 382 x 140 x 151 mm
 - AWS ready
 - Waga maszyny z akumulatorem: **2,4 - 3,1 kg**
 - Waga: **1,6 kg**
 - Maks. głębokość cięcia: **29 mm**

W zestawie:

- 123145-8 Osłona tarczy
- 198900-7 Moduł AWS WUT01
- Akumulator BL1850B (2 szt.)
- 162258-0 Uchwyt boczny
- Ładowarka DC18RC
- 782407-9 Klucz do nakrętki
- 821551-8 Walizka Makpac (3)
- 838175-3 Wkład do walizki Makpac (typ 3)