Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 15:39

Link do produktu: https://elektrosila.biz/makita-dga518rtju-szlifierka-katowa-125mm-18v-li-ion-5-0ah-aws-0124-p-3873.html



Makita DGA518RTJU Szlifierka kątowa 125mm 18V LI-ION 5,0Ah AWS 01/24

Cena	**2 285,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DGA518RTJU**
Kod producenta	**DGA518RTJU**
Kod EAN	**088381854221**
Producent	**Makita**

Opis produktu

Opis produktu:

- Wydajne narzędzie z silnikiem bezszczotkowym, regulacją prędkości obrotowej, hamulcem elektrycznym oraz bezpiecznym włącznikiem łopatkowym
- Lekka i poręczna szlifierka kątowa z silnikiem bezszczotkowym oraz tarczą o średnicy 125 mm, do użytku profesjonalnego.
- Posiada automatyczną kontrolę prędkości i momentu obrotowego w zależności od rodzaju wykonywanej pracy (ADT), ochronę przed przeciążeniem, hamulec elektryczny oraz antywibracyjny uchwyt boczny.
- Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętła nastawczego i wygodny w obsłudze włącznik łopatkowy.
- **Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC.**

Korzyści dla użytkownika:

- Smukła budowa korpusu zapewnia dobry chwyt
- Zmienna kontrola prędkości
- Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem chroni użytkownika i urządzenie
- Współpracuje z akumulatorem litowo-jonowym 18 V (ale nie akumulatorem 1,3 Ah)
- Narzędzie dostarczane bez ładowarki i akumulatorów
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- **Technologia AWS** - bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami za pomocą Bluetooth

Informacje techniczne:

- Napięcie akumulatora: **18 V**
- Zasilanie LXT
- Typ akumulatora: LI-ION
- **BLDC**
- Maks. moc urządzenia: 660W
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 3000 - 8500 min^{-1}
- Gwint wrzeciona: M14
- Średnica otworu tarczy: 22,23 mm
- Średnica talerza szlifierskiego: 125 mm
- Funkcja "anty-restart"
- Spust (włącznik)
- **Hamulec elektryczny**
- Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku: ≤ 2,5 m/s^2
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), szlifowanie: 1,5 m/s^2
- Poziom wibracji, szlifowanie powierzchni: 6,0 m/s^2
- Tolerancja drgań (współczynnik K), szlifowanie powierzchni: 1,5 m/s^2
- Poziom mocy akustycznej: 91 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 83 dB(A)

- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Wymiary (D x S x W): 382 x 140 x 151 mm
- AWS ready
- Waga maszyny z akumulatorem: **2,4 - 3,1 kg**
- Waga: **1,6 kg**
- Maks. głębokość cięcia: **29 mm**

W zestawie:

- 123145-8 Osłona tarczy
- 198900-7 Moduł AWS WUT01
- Akumulator BL1850B (2 szt.)
- 162258-0 Uchwyt boczny
- Ładowarka DC18RC
- 782407-9 Klucz do nakrętki
- 821551-8 Walizka Makpac (3)
- 838175-3 Wkład do walizki Makpac (typ 3)