

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-dhp458z-2-biegowa-wiertarko-wkretarka-udar-91nm-18v-body-0ah-li-ion-1224-p-4126.html>



## Makita DHP458Z 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udar. 91Nm 18V body 0Ah LI-ION 12/24

Cena	<b>692,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>4 dni</b>
Numer katalogowy	<b>DHP458Z</b>
Kod producenta	<b>DHP458Z</b>
Kod EAN	<b>088381653831</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

#### Opis:

- Wytrzymała wiertarko-wkrętarka udarowa do ciężkich prac związanych z wierceniem i wkręcaniem.
- Mocna wiertarko-wkrętarka do profesjonalnego wkręcania i wiercenia z udarem lub bez, 2 biegowa przekładnia mechaniczna.
- Maksymalny moment obrotowy 91 / 58 Nm. Idealny wybór do prac wymagających wysokiej mocy i momentu obrotowego.
- **Dioda LED oświetlająca obszar roboczy.**
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

#### Informacje techniczne:

- Napięcie akumulatora: **18 V**
- Zasilanie LXT
- Typ akumulatorów: **Li-ion**
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 400 / 2000 min<sup>-1</sup>
- Maks. moment obrotowy twardy/miękki: **91 / 58 Nm**
- Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła: 21
- Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 6000 / 30 000 min<sup>-1</sup>
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 76 mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie: 16 mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie: 16 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Trzon napędowy: 1/2"-20UNF "
- Zakres mocowania: **1,5 - 13 mm**
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra): 76 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania): 92 mm
- Hamulec elektryczny
- Poziom wibracji, wiercenie w metalu:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), Wiercenie w metalu:  $1,5 \text{ m/s}^2$
- Poziom wibracji, wiercenie z udarem w betonie:  $9,5 \text{ m/s}^2$
- Tolerancja drgań (współczynnik K), wiercenie udarowe w betonie:  $1,5 \text{ m/s}^2$
- Poziom mocy akustycznej: 95 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 84 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Wymiary (D x S x W): 225 x 79 x 259 mm
- Waga maszyny z akumulatorem: 2,2 - 2,6 kg

#### Wyposażenie:

- 
- ogranicznik głębokości
  - uchwyt boczny
  - haczyk do paska
  - uchwyt na bity
  - końcówka wkrętakowa
  - samozaciskowy uchwyt wiertarski (zamontowany)

**W sprzedaży samo urządzenie bez akumulatorów i ładowarki, wysyłane w oryginalnym opakowaniu kartonowym**