

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-dhr202rte3-mlotowiertarka-z-podkuwaniem-1-9j-18v-3-x-5-0ah-walizka-p-3937.html>



Makita DHR202RTE3 Młotowiertarka z podkuwaniem 1,9J 18V 3 x 5,0Ah + walizka

Cena	1 907,00 zł
Cena poprzednia	1 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DHR202RTE3
Kod producenta	DHR202RTE3
Kod EAN	088381838924
Producent	Makita

Opis produktu

Opis:

- Wydajna młotowiertarka z uchwytem narzędziowym SDS-Plus z rękojeścią antywibracyjną.
- Z 3 trybami pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie.
- Zakres prędkości 0 - 1200 ob./min.
- Energia udaru 1,9 J i max. zdolność wiercenia w betonie 20 mm.
- Posiada ogranicznik głębokości oraz diodę LED oświetlającą obszar roboczy.

Korzyści dla użytkownika:

- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- Przełącznik obrotów wstecznych
- Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja
- Współpracuje z akumulatorem litowo-jonowym 18 V (ale nie akumulatorem 1,3 Ah)
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu
- 40 stopniowa regulacja położenia dłuta

Informacje techniczne:

- Napięcie akumulatora: **18 V**
- Zasilanie LXT
- Energia udaru: **1,9 J**
- Optymalny zakres wiercenia w betonie: **6 - 10 mm**
- Maks. średnica wiercenia w betonie: **20 mm**
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 26 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 4000 min⁻¹
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 1100 min⁻¹
- Poziom mocy akustycznej: 99 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 88 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji, dłutowanie: 14,1 m/s²
- Wymiary (D x S x W): 358 x 84 x 259 mm
- Poziom wibracji, wiercenie udarowe w betonie: 15,1 m/s²
- Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło: 54 mm
- **Przeznaczenie do wiertel i dłut SDS-PLUS**

-
- Waga maszyny z akumulatorem: 3,2 - 4,0 kg
 - Tolerancja wibracji (współczynnik K), wiercenie udarowe w betonie: 1,5 m/s²
 - Tolerancja wibracji (współczynnik K), dłutowanie: 1,5 m/s²
 - Typ akumulatorów: Li-ion
 - **Hamulec elektryczny**

W sprzedaży młotowiertarka z trzema akumulatorami 5,0Ah, ładowarką oraz walizką