Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:22

Link do produktu: https://elektrosila.biz/makita-dhr202zk-mlotowiertarka-z-podkuwaniem-1-9j-18v-body-walizka-p-3936.html



Makita DHR202ZK Młotowiertarka z podkuwaniem 1,9J 18V body + walizka

Cena	**737,00 zł**
Cena poprzednia	~~**799,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DHR202ZK**
Kod producenta	**DHR202ZK**
Kod EAN	**088381658119**
Producent	**Makita**

Opis produktu

Opis:

- Wydajna młotowiertarka z uchwytem narzędziowym SDS-Plus z rękojeścią antywibracyjną.
- Z 3 trybami pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie.
- Zakres prędkości 0 – 1200 ob.r/min.
- Energia udaru 1,9 J i max. zdolność wiercenia w betonie 20 mm.
- Posiada ogranicznik głębokości oraz diodę LED oświetlą obszar roboczy.

Korzyści dla użytkownika:

- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- Przełącznik obrotów wstecznych
- Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja
- Współpracuje z akumulatorem litowo-jonowym 18 V (ale nie akumulatorem 1,3 Ah)
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu
- 40 stopniowa regulacja położenia dłuta

Informacje techniczne:

- Napięcie akumulatora: **18 V**
- Zasilanie LXT
- Energia udaru: **1,9 J**
- Optymalny zakres wiercenia w betonie: **6 - 10 mm**
- Maks. średnica wiercenia w betonie: **20 mm**
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 26 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 4000 min^{-1}
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 1100 min^{-1}
- Poziom mocy akustycznej: 99 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 88 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji, dłutowanie: 14,1 m/s^2
- Wymiary (D x S x W): 358 x 84 x 259 mm
- Poziom wibracji, wiercenie udarowe w betonie: 15,1 m/s^2
- Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło: 54 mm
- **Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-PLUS**
- Waga maszyny z akumulatorem: 3,2 - 4,0 kg

- Tolerancja wibracji (współczynnik K), wiercenie udarowe w betonie: 1,5 m/s²
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), dłutowanie: 1,5 m/s²
- Typ akumulatorów: Li-ion
- **Hamulec elektryczny**

W sprzedaży samo urządzenie w wersji body tj. bez akumulatora i ładowarki, wysyłane wraz z oryginalną walizką Makita