

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-dhr242z-bezszczotkowa-mlotowiertarka-z-podkuwaniem-2j-sds-18v-0ah-body-1224-p-4127.html>



Makita DHR242Z Bezszytkowa młotowiertarka z podkuwaniem 2J SDS+ 18V 0Ah body 12/24

Cena	1 267,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	DHR242Z
Kod producenta	DHR242Z
Kod EAN	088381654326
Producent	Makita

Opis produktu

Opis:

- Wydajna młotowiertarka z uchwytem narzędziowym SDS-Plus oraz uchwytem antywibracyjnym.
- Posiada 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i podkuwanie.
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika w zakresie od 0 do 950 obr./min.
- Energia uderu 2,0J oraz maksymalna średnica wiercenia w betonie 24 mm.
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah).**
- Możliwość zastosowania adapter z odsysaniem (nie wchodzi w skład zestawu)

Wyposażenie:

- Rękojeść
- Miarka głębokości

W sprzedaży samo urządzenie bez akumulatorów i ładowarki, wysyłane w oryginalnym kartonowym opakowaniu

Korzyści dla użytkownika:

- Bezszytkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Niski pobór mocy dzięki silnikowi bezszytkowemu
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

Informacje techniczne:

- Napięcie akumulatora: **18 V**
- Zasilanie LXT
- Typ akumulatorów: Li-ion
- **BLDC - bezszytkowy silnik prądu stałego**
- Energia uderu: **2,0 J**
- Optymalny zakres wiercenia w betonie: 6 - 12 mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie: **24 mm**
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 27 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Częst. uderów na biegu jałowym: 0 - 4700 min⁻¹
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 950 min⁻¹
- Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło: 54 mm
- **Przeznaczenie do wiertel i dłut SDS-PLUS**

-
- Waga maszyny z akumulatorem: 3,4 - 3,8 kg
 - **Hamulec elektryczny**
 - Poziom wibracji, wiercenie udarowe w betonie: 15,0 m/s²
 - Tolerancja wibracji (współczynnik K), wiercenie udarowe w betonie: 1,5 m/s²
 - Poziom wibracji, dłutowanie: 11,4 m/s²
 - Tolerancja wibracji (współczynnik K), dłutowanie: 1,5 m/s²
 - Poziom mocy akustycznej: 101 dB(A)
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 90 dB(A)
 - Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
 - Wymiary (D x S x W): 328 x 85 x 213 mm