

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-dhs782z-bezszczotkowa-reczna-pilarka-tarczowa-2x18v-190mm-li-ion-0ah-body-1224-p-4128.html>



Makita DHS782Z Bezszczotkowa ręczna pilarka tarczowa 2x18V 190mm LI-ION 0Ah body 12/24

Cena	1 636,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DHS782Z
Kod producenta	DHS782Z
Kod EAN	088381879705
Producent	Makita

Opis produktu

Opis:

- Bardzo wydajna akumulatorowa pilarka tarczowa do wymagających zastosowań.
- Bezszczotkowy silnik 36V zasilany jest dwoma akumulatorami 18V.
- Prędkość obrotowa do 6000 obrotów na minutę, zapewnia wysoką wydajność cięcia.
- Podstawa wykonana z odlewu magnezowego może współpracować z szyną prowadzącą bez użycia adaptera.

Korzyści dla użytkownika:

- Wydajność 36V z dwóch akumulatorów 18V połączonych szeregowo. Akumulatory są umieszczone równolegle w osobnych stacjach dokujących
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Lekkie piły wykonane z komponentów magnezowych, które są dobrze wyważone i wytrzymałe w użytkowaniu
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

Wyposażenie:

- tarcza tnąca 24 zębów
- dysza do odsysania
- klucz imbusowy
- prowadnica równoległa

W sprzedaży samo urządzenie bez akumulatorów i ładowarki, wysyłane w oryginalnym kartonowym opakowaniu

Informacje techniczne:

- Napięcie akumulatora: **2 x 18 V**
- Zasilanie LXT
- Maks. głębokość cięcia przy 90°: **62,5 mm**
- Maks. głębokość cięcia przy 45°: **44,5 mm**
- Maks. Zakres ukosu (z lewej): 0 / 48 °
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 6000 min⁻¹
- Poziom mocy akustycznej: 104 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 93 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Waga maszyny z akumulatorem: 4,5 - 5,1 kg
- Wymiary (D x S x W): 348 x 210 x 290 mm
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

-
- Maks. głębokość cięcia przy 48°: 42 / 41 mm
 - Typ akumulatorów: Li-ion
 - Maks. moc urządzenia: 1800 W
 - Zdolność cięcia przy 45°: 44,5 / 43,0 mm
 - Średnica tarczy: 185 / **190 mm**
 - Średnica otworu tarczy: 20 / **30 mm**
 - Poziom wibracji, cięcie drewna: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
 - Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie drewna: 1,5 m/s^2
 - Poziom wibracji, cięcie metalu: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
 - Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie metalu: 1,5 m/s^2
 - Przyłącze odkurzacza \emptyset wejście / wyjście: 35/40 mm

Akumulatory ze zdjęcia nie wchodzą w skład zestawu

Zdjęcie jest poglądowe