

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-dlx2432tj-zestaw-combo-wkretarka-zakretarka-ddf486-dtd153-18v-bl1850x2-okazja-p-4230.html>



Makita DLX2432TJ Zestaw combo wkrętarka + zakrętarka DDF486 + DTD153 18V + BL1850x2 OKAZJA

Cena	2 189,00 zł
Cena poprzednia	2 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DLX2432TJ
Kod producenta	DLX2432TJ
Kod EAN	088381744744
Producent	Makita

Opis produktu

Zestaw zawiera:

1. Zakrętarka, wkrętarka udarowa **DTD153**
2. Wiertarko-wkrętarka **DDF486**

- + akumulator **BL1850B** 2 szt.
- + ładowarka **DC18RC**
- + walizka MAKPAC z wkładem

WKRĘTARKA UDAROWA DTD153

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 3400 obr./min
- Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 3600 /min
- Śruby standardowe: M5 - M16
- Śruby maszynowe: M4 - M8
- Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie: M5 - M14
- Śruby z gwintem zwykłym: 22 - 125 mm
- Maks. moment obrotowy: 170 Nm
- Uchwyt narzędzia: sześciokątny 1/4"
- Wymiary (długość całkowita): 126 mm
- Waga (EPTA): 1,3 - 1,6 kg

Cechy produktu:

- Wysoki moment obrotowy - 170 Nm
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Dwie diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)**

WIERTARKO-WKRĘTARKA DDF486

OPIS PRODUKTU:

- Wydajna, bezszczotkowa 2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka DDF486 do ciężkich zastosowań.
- Maks. moment obrotowy miękki 65 Nm i twardy 130 Nm.
- Wszechstronne narzędzie do ciężkich zadań, dla monterów, budowniczych i do prac wykończeniowych.
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.
- Tryb wysokiej prędkości do szybkiego wiercenia w lekkich zastosowaniach oraz tryb niskiej prędkości do ciężkich zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego.
- 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie.
- Posiada technologię (XPT) - podwyższona odporność na pył i wilgoć podczas pracy w trudnych warunkach.

INFORMACJE TECHNICZNE:

- Napięcie akumulatora: 18 V
- Zasilanie LXT
- Osłona akumulatora
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 550 / 2100 min⁻¹
- Maks. moment obrotowy twardy/miękki: 130 / 65 Nm
- Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła: 21
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 76 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm
- Poziom ciśnienia akustycznego: 74 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji, wiercenie: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Współczynnik wibracji K_n : $1,5 \text{ m/s}^2$
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 2,3 - 2,6 kg
- Wymiary (D x S x W): 178 x 81 x 217 mm