Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:22

Link do produktu: https://elektrosila.biz/makita-dlx2465tx1-zestaw-combo-18v-smarownica-dgp180-klucz-udarowy-dtw1002-2x5ah-p-5189.html



Makita DLX2465TX1 Zestaw Combo 18V smarownica DGP180 klucz udarowy DTW1002 2x5Ah

Cena	**3 465,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DLX2465TX1**
Kod producenta	**DLX2465TX1**
Kod EAN	**197050014320**
Producent	**Makita**

Opis produktu

Makita DLX2465TX1 Zestaw Combo 18V: smarownica DGP180 + klucz udarowy DTW1002 + 2x5Ah + DC18RC + torba

ZESTAW ZAWIERA:

• Smarownica DGP180

• Klucz udarowy DTW1002

• 2 x akumulator 5Ah BL1850B

• Ładowarka DC18RC

• Torba

SMAROWNICA AKUMULATOROWA DGP180

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU :

- Akumulatorowa smarownica zasilana akumulatorem 18 V
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- 2 tryby prędkości: tryb małej prędkości, tryb prędkości automatycznej - automatyczne dostosowanie prędkości przepływu smaru
- Możliwość aplikowania smaru pod wysokim ciśnieniem (maksymalne ciśnienie robocze - 69 Mpa)
- Możliwość ładowania smaru bezpośrednio do zbiornika
- Wąż elastyczny ułatwiający pracę w ciasnych miejscach
- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy

DANE TECHNICZNE :

- Napięcie zasilania: **18 V**
- Długość węża elastycznego: **1200 mm**
- Pojemność zbiornika: **Typ A wkład:** 410 g, **ładowanie bezpośrednie:** 455 g; **Typ B wkład:** 450 g, **ładowanie bezpośrednie:** 570 g; **Typ C wkład:** 500 g, **ładowanie bezpośrednie:** 570 g
- Maksymalne ciśnienie robocze: **69 MPa**

- Maksymalna prędkość przepływu: **tryb małej prędkości:** 145 ml/min, **tryb prędk. automat.: 290 ml/min**
- Typ smaru: **NLGI nr 0 – nr 2**
- Wymiary (długość całkowita): **Zbiornik typu A:** 441 mm, **Zbiornik typu B:** 449 mm
- Waga (EPTA): **4,8 - 6,1 kg**

KLUCZ UDAROWY DTW1002

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU :

- Klucz udarowy z maksymalnym momentem obrotowym 1000Nm sprawdzi się przy wymagających zadaniach
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Duży hak do zawieszenia narzędzia, np. na rusztowaniu
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski.

DANE TECHNICZNE :

- Napięcie akumulatora: **18V**
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1. bieg: **0-900obr./min,** 2. bieg: **0-1000obr./min**, 3. bieg: **0-1800obr./min**
- Częstotliwość udaru na biegu jałowym: 1. bieg: **0-1800obr./min**, 2. bieg: **0-2000obr./min**, 3. bieg: **0-2200obr./min**
- Maksymalny moment obrotowy: **1000Nm**
- Uchwyt narzędziowy: **1/2"**
- Śruby standardowe: **M12-M30**
- Śruby wysokiej wytrzymałości: **M10-M24**
- Masa: **3,6kg**