

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-dmc300z-przecinarka-szlifierka-76mm-18v-body-3-tarcze-0124-p-3897.html>



Makita DMC300Z Przecinarka szlifierka 76mm 18V body + 3 tarcze 01/24

Cena	615,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DMC300Z
Kod producenta	DMC300Z
Kod EAN	088381765541
Producent	Makita

Opis produktu

Opis:

- Lekka i kompaktowa przecinarka akumulatorowa z tarczą 76 mm, zasilana akumulatorem 18V Li-ion LXT.
- Zaprojektowana głównie z myślą o warsztatach samochodowych, hydraulikach oraz monterach klimatyzacji.
- Wyposażona w **BLDC** - bezszczotkowy silnik prądu stałego.
- Posiada technologię **AFT** (automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy).
- Urządzenie oferuje odpowiednią głębokość cięcia do przecinania cienkich blach, rur, itp.
- Wyposażona w przełącznik kierunku obrotów, umożliwiający skierowanie iskier w zależności od wykonywanej pracy.
- Z funkcją **anty-restart**, hamulcem elektrycznym i diodą LED, oświetlającą obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt, pokryty elastomerem, zapewnia komfortową pracę i doskonałą kontrolę.
- Z możliwością zastosowania osłony z odsysaniem (opcja).
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah).

Korzyści dla użytkownika:

- Kompaktowa i dobrze wyważona
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- Blokada włącznika zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem
- Możliwość zastosowania osłony z odsysaniem (opcja)
- Wbudowana dioda LED oświetlającymi obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Miękki uchwyt zapewnia większy komfort podczas pracy
- Obwód ochrony akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

Dane techniczne:

- Napięcie akumulatora: 18 V
- Zasilanie LXT
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 20000 min⁻¹
- Maks. głębokość cięcia: 16 mm
- Poziom wibracji, cięcia metalu: 3,0 m/s²
- Poziom mocy akustycznej: 99 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 88 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Waga maszyny z akumulatorem: 1,2 - 1,7 kg
- Wymiary (D x S x W): 271 x 104 x 182 mm
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie betonu: 1,5 m/s²
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Średnica otworu tarczy: 9,5 / 10 mm
- Waga: 0,82 kg

Wyposażenie:

- D-74837 tarcza z grysem z węgla spiekanego
- D-77263 tarcza diamentowa
- 122C54-6 osłona z odsysaniem pyłu
- 783202-0 klucz imbusowy 4mm
- D-74815 tarcza tnąca do stali

W sprzedaży samo urządzenie w wersji body tj. bez akumulatorów i ładowarki