

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-dmr301-radio-z-ladowarka-bluetooth-fmdab-cxt-lxt-0124-p-3893.html>

Makita DMR301 Radio z ładowarką Bluetooth FM/DAB+ CXT / LXT 01/24

Cena	1 494,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DMR301
Kod producenta	DMR301
Kod EAN	088381899550
Producent	Makita

Opis produktu

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie akumulatora: **12 / 14,4 / 18 V**
- Zakres częstotliwości FM: **87,5 - 108 Mhz**
- Zakres częstotliwości DAB+: **174,928 - 239,200 MHz**
- Czas pracy na akum. 18V / 2,0 Ah: **8,2 h**
- Czas pracy na akum. 18V / 3,0 Ah: **11 h**
- Czas pracy na akum. 18V / 4,0 Ah: **16 h**
- Ciągły czas pracy na akum. 18V / 5,0 Ah: **20,5 h**
- Ciągły czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah: **24,5 h**
- Stopień ochrony: **IP64**
- Waga maszyny z akumulatorem: **5,9 - 6,6 kg**
- Wymiary (D x S x W): **268 x 185 x 305 mm**
- **Bluetooth**
- Typ akumulatorów: **Li-ion**
- Moc wyjściowa głośnika 12Vmax: **1,2 W (x2)**
- Moc wyjściowa głośnika 18V: **3,5 W (x2)**
- Waga: **5,9 kg**

Cechy produktu:

- Akumulatorowy odbiornik radiowy z wbudowaną ładowarką akumulatorów Li-ion **CXT** (10,8 V / 12 V max) oraz **LXT** (14,4 V / 18 V) z klasą izolacji IP64
- Wyposażone w bluetooth klasy 2
- Otwieracz do butelek umieszczony w tylnej części obudowy
- Wyposażone w 2 porty USB umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych
- Może być używane jako głośnik stereo po podłączeniu innego źródła dźwięku (wejście AUX)
- Możliwość odbioru stacji radiowych FM lub DAB/DAB+ (odbiór stacji w formie cyfrowej)
- Nie współpracuje z akumulatorami Ni-Cd oraz Ni-Mh oraz akumulatorami Li-Ion typu G
- Radio jest zasilane akumulatorami LI-ION 12Vmax, 18V lub za pomocą zasilacza
- Podświetlany wyświetlacz cyfrowy z funkcją wyświetlania informacji o stanie ładowania akumulatora.
- **Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki w oryginalnym kartonowym opakowaniu**

Korzyści dla użytkownika:

- Wejście AUX
- Port USB do ładowania urządzeń mobilnych
- Zasilacz sieciowy na wyposażeniu
- Bluetooth w wersji 4.2 umożliwia połączenie z urządzeniami przenośnymi w odległości do 33 metrów.
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ZASILACZ: TC00000137