Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:31

Link do produktu: https://elektrosila.biz/makita-dtw180z-bezszczotkowy-klucz-udarowy-38-180nm-18v-0ah-body-1224-super-promocja-p-4167.html



Makita DTW180Z Bezszczotkowy klucz udarowy 3/8" 180Nm 18V 0Ah body 12/24* SUPER PROMOCJA

Cena	**568,99 zł**
Cena poprzednia	~~**706,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DTW180Z**
Kod producenta	**DTW180Z**
Kod EAN	**088381856706**
Producent	**Makita**

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- Wyjątkowo lekki i kompaktowy, wydajny klucz udarowy, zasilany silnikiem bezszczotkowym.
- Kompaktowy, zasilany silnikem bezszczotkowym klucz udarowy z kwadratowym uchwytem na 3/8".
- Zapewniający doskonałą manewrowalność, oferujący maksymalny moment obrotowy 180 Nm.
- **Dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki, w oryginalnym kartonowym opakowaniu**
- Posiada 2-stopniową elektroniczną kontrolę częstotliwości udarów, a dzięki trybowi automatycznego zatrzymania obrotów wstecznych - zatrzymuje udar oraz obroty do tyłu w czasie 0,2 s od momentu wystarczającego poluzowania śruby lub nakrętki.
- Wyposażony w diodę LED oświetlającą obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.

Korzyści dla użytkownika

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Kompaktowa i lekka konstrukcja

INFORMACJE TECHNICZNE:

- Napięcie akumulatora: **18 V**
- Zasilanie LXT
- Osłona akumulatora
- Maks. moment obrotowy: **65 / 180 Nm**
- Moment zrywający: **310Nm**
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 1300 / 2400 min^{-1}
- Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 2000 / 3600 min^{-1}
- Mocowanie: **3/8 "**
- Zakres dokręcania śruby standardowej: M8 - M16
- Poziom mocy akustycznej: 100 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 89 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)

- Poziom wibracji, wkręcanie z udarem elementów, przy maksymalnej mocy narzędzia: 9,0 m/s²
- Tolerancja drgań (współczynnik K), wkręcanie z udarem elementów złącznych z maksymalną mocą narzędzia: 1,5 m/s²
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 1,2 - 1,5 kg
- Wymiary (D x S x W): 144 x 79 x 235 mm

W ZESTAWIE:

- 346317-0 Haczyk do paska