

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-dtw700rtj-akumulatorowy-klucz-udarowy-18v-5-0ah-12-700nm-0526-p-3878.html>



Makita DTW700RTJ Akumulatorowy klucz udarowy 18V 5,0Ah 1/2" 700Nm 05/26

Cena	2 370,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	DTW700RTJ
Kod producenta	DTW700RTJ
Kod EAN	088381723862
Producent	Makita

Opis produktu

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
- Prędkość obr. na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 500 obr./min

bieg 2: 0 - 1200 obr./min

bieg 3: 0 - 1900 obr./min

bieg 4: 0 - 2200 obr./min

- Częst. udarów na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 1000 /min

bieg 2: 0 - 1700 /min

bieg 3: 0 - 2400 /min

bieg 4: 0 - 2700 /min

- Śruby standardowe: M10 - M24
- Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie: M10 - M16
- Maks. moment obrotowy:

bieg 1: 150 Nm

bieg 2: 200 Nm

bieg 3: 320 Nm

bieg 4: 700 Nm

- Moment zrywający: 1000 Nm
- Uchwyt narzędzia: kwadratowy 1/2"
- Wymiary (długość całkowita): 170 mm
- Waga (EPTA): 2,3 - 2,7 kg

Cechy produktu:

- Akumulatorowy klucz udarowy zasilany akumulatorem 18 V Li-ion
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Kompaktowy - długość całkowita tylko 170 mm zapewnia doskonałą manewrowość
- Możliwość ustawienia jednego z 3 trybów automatycznego zatrzymania urządzenia dostępne zarówno przy prawych jak i lewych obrotach

-
- 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości uderów
 - Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
 - Funkcja pełnej prędkości obrotowej uruchamiana za pomocą przycisku
 - W trybie pełnej prędkości obrotowej skrócony zostaje skok spustu włącznika zapewniając szybsze osiągnięcie pełnej prędkości obrotowej ograniczając zmęczenie dłoni użytkownika
 - Maksymalny moment obrotowy - 700 Nm
 - Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem
 - Uchwyt narzędziowy kwadratowy 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci pierścienia C
 - Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
 - **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- UCHWYT DO MOCOWANIA NA PASKU
- 2 X AKUMULATOR BL1850B
- ŁADOWARKA DC18RC
- WALIZKA MAKPAC + WKŁAD