

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-dua200z01-okrzesywarka-pila-lancuchowa-na-wysiegniku-20cm-18v-0ah-1125-promocja-p-4620.html>



## Makita DUA200Z01 Okrzesywarka, piła łańcuchowa na wysięgniku 20cm 18V 0Ah 11/25 PROMOCJA

Cena	<b>992,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>1 013,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DUA200Z01</b>
Kod producenta	<b>DUA200Z01</b>
Kod EAN	<b>197050006639</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

#### OPIS:

- Mocna okrzesywarka na wysięgniku do obcinania gałęzi, z **silnikiem bezszczotkowym** i prowadnicą 20 cm.
- Doskonałe wyważenie dzięki umieszczeniu silnika w dolnej części narzędzia, pozwalające na zmniejszenie zmęczenia użytkownika oraz ułatwiające manewrowanie.
- Z technologią XPT, czyli podwyższoną odpornością na pył i wilgoć.
- **Posiada możliwość dostosowania kąta głowicy w 9 pozycjach w zakresie 60° w górę i 60° w dół.**
- Budowa narzędzia pozwalająca na beznarzędziowe **ustalenie długości całkowitej narzędzia na poziomie 1,6 m oraz 2,5 m.**
- Beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha.
- **Posiada funkcję automatycznego smarowania łańcucha oraz smukłą budowę głowicy** ułatwiająca manewrowanie między gałęziami.
- Chowane pokrętło korka zbiornika oleju minimalizuje szansę jego uszkodzenia przez gałęzie.
- **Przeźroczysty zbiornik oleju do smarowania łańcucha**, ułatwiający sprawdzenie poziomu oleju pozostałego w zbiorniku.
- Wbudowany w głowicę hak ułatwia usuwanie obciętych gałęzi z drzewa.
- Osłona akumulatorów, może służyć także jako uchwyt pomocniczy.
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah).

#### Informacje techniczne:

- Zasilanie LXT
- Napięcie akumulatora: 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- **Prędkość łańcucha: 6,7 m/s**
- **Podziałka łańcucha: 0,325 "**
- **Szerokość rowka: 0,043 " / 1,1 mm**
- **Liczba ogniw prowadzących: 38**
- **Długość prowadnicy: 200 mm (8")**
- Poziom wibracji (3 osie) na przednim uchwycie:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Poziom wibracji (3 osie) na tylnym uchwycie:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Współczynnik wibracji  $K_h$ :  $1,5 \text{ m/s}^2$
- Poziom mocy akustycznej: 87 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 79 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)

- 
- **Wymiary (D x S x W): 2520 x 85 x 134 mm**
  - Waga maszyny z akumulatorem: 3,2 - 3,5 kg
  - **Waga: 2,5 kg**

**STANDARDOWY OSPRZĘT:**

- 1914S3-3 Prowadnica 20 cm
- 1914S1-7 Łańcuch do pilarki - 38 ogniw, 0,325", 1,1 mm,
- 122D94-0 Uprząż, pas barkowy

**W sprzedaży samo urządzenie bez akumulatorów i ładowarki, wysyłane w oryginalnym kartonowym opakowaniu.**