

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-duc355pt2-akumulatorowa-pilarka-lancuchowa-2x18v-5-0ah-35cm-0226-super-obnizka-p-3225.html>



## Makita DUC355PT2 Akumulatorowa pilarka łańcuchowa 2x18V 5,0Ah 35cm 02/26 SUPER OBNIŻKA

Cena	<b>2 701,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>2 936,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>DUC355PT2</b>
Kod producenta	<b>DUC355PT2</b>
Kod EAN	<b>088381870665</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

#### Cechy produktu:

- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Regulowany automatyczny system smarowania łańcucha
- Włącznik spustowy z regulacją obrotów
- Lampka ostrzegająca przed niskim poziomem naładowania akumulatorów
- Obwód chroniący przed przegrzaniem oraz nadmiernym rozładowaniem akumulatorów
- Wymiana i naciąg łańcucha przy pomocy narzędzia
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- Funkcja anti-kickback oraz hamulec elektryczny
- Metalowa ostroga zębata
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Okienko pozwalające sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku
- **Dostarczana z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RD pozwalającą ładować 2 akumulatory jednocześnie**

#### Korzyści dla użytkownika:

- Zaprojektowana z myślą o pracy na budowie, domu czy w przydomowym ogródku a nawet przycinania niewielkich pni drzew.
- Klasyczne śruby zamiast beznarzędziowej obsługi
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Bezprzewodowe narzędzie dla natychmiastowego rozruchu, zerowej emisji i ograniczonej konserwacji

#### Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: 2 x 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
- Prędkość łańcucha: 0 - 20 m/s
- Długość prowadnicy: 35 cm / 14"
- Podziałka łańcucha: 3/8"

- 
- Szerokość rowka: 1,1 mm / 0,043"
  - Liczba ogniw prowadzących: 52
  - Zbiornik oleju do łańcucha: 0,2 l
  - Długość całkowita (bez prowadnicy): 443 mm
  - Waga (EPTA): 4,7 - 5,4 kg
  - Poziom mocy akustycznej: 98,7 dB(A)
  - Poziom ciśnienia akustycznego: 87,7 dB(A)
  - Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
  - Poziom wibracji: 5,3 m/s<sup>2</sup>
  - Współczynnik wibracji K<sub>n</sub>: 1,5 m/s<sup>2</sup>
  - Wymiary (D x S x W): 710 x 211 x 235 mm

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:**

- PROWADNICA ŁAŃCUCHA 35cm: 165246-6
- ŁAŃCUCH TNĄCY
- OSTROGA ZĘBATA: 347078-5
- OSŁONA ZESPOŁU TNĄCEGO: 419288-5
- KLUCZ NASADOWY
- AKUMULATOR LXT 5,0AH 2 SZT.
- ŁADOWARKA: DC18RD