

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-duc355pt2-akumulatorowa-pilarka-lancuchowa-2x18v-5-0ah-35cm-0226-super-obnizka-p-3225.html>



Makita DUC355PT2 Akumulatorowa pilarka łańcuchowa 2x18V 5,0Ah 35cm 02/26 SUPER OBNIŻKA

Cena	2 701,00 zł
Cena poprzednia	2 936,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	DUC355PT2
Kod producenta	DUC355PT2
Kod EAN	088381870665
Producent	Makita

Opis produktu

Cechy produktu:

- **BLDC - bezzszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Regulowany automatyczny system smarowania łańcucha
- Włacznik spustowy z regulacją obrotów
- Lampka ostrzegająca przed niskim poziomem naładowania akumulatorów
- Obwód chroniący przed przegrzaniem oraz nadmiernym rozładowaniem akumulatorów
- Wymiana i naciąg łańcucha przy pomocy narzędzia
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- Funkcja anti-kickback oraz hamulec elektryczny
- Metalowa ostroga zębata
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Okienko pozwalające sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku
- **Dostarczana z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RD pozwalającą ładować 2 akumulatory jednocześnie**

Korzyści dla użytkownika:

- Zaprojektowana z myślą o pracy na budowie, domu czy w przydomowym ogródku a nawet przycinania niewielkich pni drzew.
- Klasyczne śruby zamiast beznarzędziowej obsługi
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Bezprzewodowe narzędzie dla natychmiastowego rozruchu, zerowej emisji i ograniczonej konserwacji

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: 2 x 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
- Prędkość łańcucha: 0 - 20 m/s
- Długość prowadnicy: 35 cm / 14"
- Podziałka łańcucha: 3/8"

-
- Szerokość rowka: 1,1 mm / 0,043"
 - Liczba ogniw prowadzących: 52
 - Zbiornik oleju do łańcucha: 0,2 l
 - Długość całkowita (bez prowadnicy): 443 mm
 - Waga (EPTA): 4,7 - 5,4 kg
 - Poziom mocy akustycznej: 98,7 dB(A)
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 87,7 dB(A)
 - Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
 - Poziom wibracji: 5,3 m/s²
 - Współczynnik wibracji K_h: 1,5 m/s²
 - Wymiary (D x S x W): 710 x 211 x 235 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- PROWADNICA ŁAŃCUCHA 35cm: 165246-6
- ŁAŃCUCH TNĄCY
- OSTROGA ZĘBATA: 347078-5
- OSŁONA ZESPOŁU TNĄCEGO: 419288-5
- KLUCZ NASADOWY
- AKUMULATOR LXT 5,0AH 2 SZT.
- ŁADOWARKA: DC18RD