

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-dur192lz-podkaszarka-akumulatorowa-18v-0ah-body-skladana-uchwyt-petla-0826-p-3899.html>



Makita DUR192LZ Podkaszarka akumulatorowa 18V 0Ah body składana uchwyt pętla 08/26

Cena	695,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	DUR192LZ
Kod producenta	DUR192LZ
Kod EAN	088381730327
Producent	Makita

Opis produktu

Opis produktu:

- Szerokość cięcia 300 mm oraz uchwyt typu pętla.
- Podkaszarka o niskich wibracjach dzięki płynnej kontroli prędkości obrotowej, regulowanej spustem włącznika i o wysokiej ergonomii zapewnia komfort pracy.
- Czy Twój ogród wymaga opieki? Podkaszarka DUR192L zasilana akumulatorem 18 V to nowy model firmy Makita do wydajnego przycinania trawy, przeznaczona do pracy wyłącznie z głowicą żytkową
- To narzędzie napędzane bezszczotkowym silnikiem, wyposażone jest w 2-stopniową elektroniczną regulację prędkości obrotowej o zmiennej prędkości, w trybie niskim od 0 do 4500 obr./min i w trybie wysokim od 0 do 6 000 obr./min.
- Posiada technologię XPT - zwiększona odporność na pył i wilgoć.
- Hamulec elektryczny oraz łagodny rozruch sprawiają, że narzędzie jest łatwe w użyciu, a uchwyt typu pętla i jej niewielka waga zapewniają wygodę i komfort pracy.
- Ergonomiczne i wydajne narzędzie

Korzyści dla użytkownika:

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- **Technologia XPT** - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

Dane techniczne:

- Napięcie akumulatora: 18 V
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 4500 / 6000 min⁻¹
- Szerokość cięcia: 300 mm
- Waga maszyny z akumulatorem: 2,7 - 3,0 kg
- Średnica żyłki nylonowej: 2,0 mm
- Poziom mocy akustycznej: 87,8 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 74,8 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 1,9 dB(A)
- Wymiary (D x S x W): 1623 x 186 x 246 mm
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Zasilanie LXT
- Gwint wrzeciona: M10 x 1,25 LH
- Typ uchwytu: L
- Poziom wibracji, głowica żytkowa: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Poziom wibracji, głowica żytkowa: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Typ akumulatorów: Li-ion:
- Waga: 2,3 kg

Wypożyczenie:

- pasek na ramie
- 198893-8 głowica żyłkowa
- 783202-0 klucz imbusowy 4mm

W sprzedaży samo urządzenie bez akumulatora i ładowarki, wysyłane w oryginalnym kartonowym opakowaniu.