

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-dvc157lzx3-akumulatorowy-odkurzacz-15l-2x18v-body-0124-super-promocja-p-3777.html>



## Makita DVC157LZX3 Akumulatorowy odkurzacz 15l 2x18V body 01/24 SUPER PROMOCJA

Cena	<b>2 345,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>2 697,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DVC157LZX3</b>
Kod producenta	<b>DVC157LZX3</b>
Kod EAN	<b>088381899017</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

#### Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania: 2 x 18 V
- Zasilanie LXT
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Maks. natężenie przepływu powietrza: 2,4 m<sup>3</sup>/min
- Maksymalne podciśnienie: 110 mbar
- Długość węża odkurzacza: 2,5 m
- Średnica węża odkurzacza: 38 mm
- Pojemność zbiornika na sucho: 15l
- Poziom ciśnienia akustycznego: 70 dB(A)
- Poziom wibracji: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Współczynnik wibracji K<sub>n</sub>: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Klasa filtracji: L
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 8,0 - 8,6 kg
- Wymiary (D x S x W): 366 x 334 x 421 mm
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Waga: 7,3 kg

**W sprzedaży jest samo urządzenie bez akumulatorów i ładowarki, w oryginalnym kartonowym**

#### Cechy produktu:

- Lekki i poręczny odkurzacz przemysłowy, łatwy do transportu i przechowywania, zasilany dwoma akumulatorami 18 V.
- Klasa filtracji pyłów "L".
- Posiada system AWS, który umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia przy pomocy modułu Bluetooth, dzięki czemu odkurzacz uruchamia się automatycznie w momencie uruchomienia elektronarzędzia.
- Czas pracy z 2 akumulatorami BL1860B (6,0 Ah) wynosi około 40 min.
- W zestawie 2 elastyczne węże antystatyczne oraz kompletny zestaw do czyszczenia.

#### Korzyści dla użytkownika:

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Regulowana siła ssania
- **Technologia XPT** - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Niski poziom hałasu zapewnia komfortową pracę

- 
- Niski pobór mocy dzięki silnikowi bezszczotkowemu
  - Hamulce zamontowane na tylnych kołach
  - System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

#### **WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:**

- Wąż Ø 28 mm x 3,5 m: 195433-3
- Wąż Ø 38 mm x 2,5 m: 195434-1
- Rura wygięta 38 mm: 192562-3
- Rura prosta
- Ssawka do podłóg: 199455-5
- Ssawka szczelinowa: 410306-2
- Worek na pył, 10 szt.: 195432-5
- Adapter 22 / 25 mm: 195547-8
- Adapter 24 / 38 mm: 195546-0
- Zderzak: 451350-0 (zamontowany na rurze)
- Moduł AWS WUT01: 198900-7