

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-dvc867lzx4-akumulatorowy-odkurzacz-8l-2x18v-body-0124-p-3778.html>



## Makita DVC867LZX4 Akumulatorowy odkurzacz 8l 2x18V body 01/24

Cena	<b>2 613,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>4 dni</b>
Numer katalogowy	<b>DVC867LZX4</b>
Kod producenta	<b>DVC867LZX4</b>
Kod EAN	<b>088381898904</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

#### Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania: 2 x 18 V
- Zasilanie LXT
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Maks. natężenie przepływu powietrza: 2,1 m<sup>3</sup>/min
- Maksymalne podciśnienie: 110 mbar
- Długość węża odkurzacza: 2,5 m
- Średnica węża odkurzacza: 38 mm
- Pojemność zbiornika na sucho: 8l
- Poziom ciśnienia akustycznego: 70 dB(A)
- Poziom wibracji: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Współczynnik wibracji K<sub>n</sub>: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Klasa filtracji: L
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 7,7 - 8,4 kg
- Wymiary (D x S x W): 366 x 334 x 368 mm
- Typ akumulatorów: Li-ion

**W sprzedaży jest samo urządzenie bez akumulatorów i ładowarki, w oryginalnym kartonowym**

#### Cechy produktu:

- Wszechstronny, lekki i poręczny odkurzacz przemysłowy DVC867L, łatwy do transportu i przechowywania zasilany dwoma akumulatorami 18 V LXT do pracy na sucho.
- Klasa filtracji pyłów „L”.
- Posiada system AWS, który umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia przy pomocy modułu Bluetooth, dzięki czemu odkurzacz uruchamia się automatycznie w momencie uruchomienia narzędzia.
- Czas pracy na jednym naładowaniu 2 akumulatorów BL1860B (6,0 Ah) wynosi około 40 min.
- Na wyposażeniu kompletny zestaw do czyszczenia.
- Hamulce zamontowane na tylnych kołach oraz duży zderzak, który ochrania ściany i meble przed zadrapaniami, stanowią dodatkowe zalety urządzenia.

#### Korzyści dla użytkownika:

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Regulowana siła ssania
- **Technologia XPT** - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Niski poziom hałasu zapewnia komfortową pracę
- Niski pobór mocy dzięki silnikowi bezszczotkowemu
- Hamulce zamontowane na tylnych kołach
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

---

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Wąż Ø 28 mm x 3,5 m: 195433-3
- Wąż Ø 38 mm x 2,5 m: 195434-1
- Worek na pył, 10 szt.: 195432-5
- Adapter 22 / 25 mm: 195547-8
- Adapter 24 / 28 mm: 195546-0
- Zderzak: 451350-0 (zamontowany na rurze)
- Moduł AWS WUT01: 198900-7
- Ssawka szczelinowa
- Rura prosta
- Rura wygięta
- Ssawka podłogowa