

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-ga023gm201-szlifierka-katowa-40vmax-xgt-125mm-blcd-0124-super-promocja-p-3645.html>



## Makita GA023GM201 Szlifierka kąтова 40Vmax XGT 125mm BLDC 01/24 SUPER PROMOCJA

Cena	<b>2 943,00 zł</b>
Cena poprzednia	<del>3 063,00 zł</del>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>GA023GM201</b>
Kod producenta	<b>GA023GM201</b>
Kod EAN	<b>088381722162</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

#### Opis:

- Akumulatorowa szlifierka kąтова z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań, zasilana akumulatorem 40 V max Li-Ion.
- Posiada włącznik ślizgowy i regulowaną prędkość od 3000 - 8500 obr./min za pomocą pokręćła. Oferowana prędkość i wydajność są jakimi oczekuje się od maszyn nowej generacji, a dodatkowo technologia XGT sprawia, że narzędzie porównywalne jest ze szlifierkami sieciowymi.
- Wyposażona w system AWS, który umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia przy pomocy modułu Bluetooth, dzięki czemu odkurzacz uruchamia się automatycznie w momencie uruchomienia narzędzia.
- Nowa, beznarzędziowa osłona tarczy szlifierskiej, daje wysoki komfort a praca staje się bezpieczna i wygodna.
- Wyposażona w funkcję łagodnego rozruchu

#### Korzyści dla użytkownika:

- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back)
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Przełącznik suwakowy z blokadą do pracy ciągłej
- **Technologia XPT** - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

#### Dane techniczne:

- Napięcie akumulatora: 40 V
- Zasilanie XGT
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 3000 - 8500 min<sup>-1</sup>
- Gwint wrzeciona: M14
- Średnica otworu tarczy: 22,23 mm
- Średnica talerza szlifierskiego: 125 mm
- Funkcja "anty-restart"
- Hamulec elektryczny
- AWS ready
- Poziom mocy akustycznej: 92 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 84 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji: 6,5 m/s<sup>2</sup>

- 
- Współczynnik wibracji  $K_n$ : 1,5 m/s<sup>2</sup>
  - Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 3,0 - 5,3 kg
  - Wymiary (D x S x W): 425 x 140 x 168 mm
  - Maks. moc urządzenia: 1100 W
  - Waga: 1,9 kg

**W zestawie:**

- 2 x BL4040 akumulator 40V 4,0Ah
- A-80656 tarcza szlifierska
- 158237-4 rękojeść
- DC40RA ładowarka
- 782423-1 klucz
- 835E79-0 wkład do walizki
- 821552-6 walizka Makpac
- 224447-6 podkładka (zamontowana)
- 224554-5 nakrętka (zamontowana)
- 347480-2 osłona