

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-ga023gz-szlifierka-katowa-40vmax-xgt-125mm-blcdc-body-0124-p-3646.html>

Makita GA023GZ Szlifierka kąтова 40Vmax XGT 125mm BLDC body 01/24

| | |
|------------------|---------------------|
| Cena | 1 045,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | GA023GZ |
| Kod producenta | GA023GZ |
| Kod EAN | 088381722087 |
| Producent | Makita |

Opis produktu

Opis:

- Akumulatorowa szlifierka kąтова z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań, zasilana akumulatorem 40 V max Li-Ion.
- Posiada włącznik ślizgowy i regulowaną prędkość od 3000 - 8500 obr./min za pomocą pokręćła. Oferowana prędkość i wydajność są jakimi oczekuje się od maszyn nowej generacji, a dodatkowo technologia XGT sprawia, że narzędzie porównywalne jest ze szlifierkami sieciowymi.
- Wyposażona w system **AWS**, który umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia przy pomocy modułu Bluetooth, dzięki czemu odkurzacz uruchamia się automatycznie w momencie uruchomienia narzędzia.
- Nowa, beznarzędziowa osłona tarczy szlifierskiej, daje wysoki komfort a praca staje się bezpieczna i wygodna.
- Wyposażona w funkcję łagodnego rozruchu

Korzyści dla użytkownika:

- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back)
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Przełącznik suwakowy z blokadą do pracy ciągłej
- **Technologia XPT** - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

Dane techniczne:

- Napięcie akumulatora: 40 V
- Zasilanie XGT
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 3000 - 8500 min⁻¹
- Gwint wrzeciona: M14
- Średnica otworu tarczy: 22,23 mm
- Średnica talerza szlifierskiego: 125 mm
- Funkcja "anty-restart"
- Hamulec elektryczny
- AWS ready
- Poziom mocy akustycznej: 92 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 84 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji: 6,5 m/s²
- Współczynnik wibracji K_n: 1,5 m/s²
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 3,0 - 5,3 kg
- Wymiary (D x S x W): 425 x 140 x 168 mm
- Maks. moc urządzenia: 1100 W
- Waga: 1,9 kg

W zestawie:

- A-80656 tarcza szlifierska
- 158237-4 rękojeść
- 782423-1 klucz
- 224447-6 podkładka (zamontowana)
- 224554-5 nakrętka (zamontowana)
- 347480-2 osłona

W sprzedaży samo urządzenie w wersji body tj. bez akumulatorów i ładowarki. Wysyłane w oryginalnym kartonowym opakowaniu.